2018 2019

产品目录

全球扩张

全系列气动工具

操作注意事项:

- 因气动工具皆以压缩空气为驱动来源，且不具备绝缘功能；所以所有气动工具使用时均限以手动方式操作，不可接用电源。
- 更换气动配件、设定扭力或维修拆卸工具前，请先拔出空气管。
- 操作气动工具前，请务必确认所有接头及连接部件都已安装固定，若未安装固定及连接妥当，压缩空气的风管将可能因脱落甩荡而造成危险。
- 使用气动工具前，须确认风管线是否有挤压或毁损。
- 操作气动工具时会造成高分贝噪音，可能伤及操作者听力，所以操作时请务必全程佩戴耳罩。
- 操作气动工具中，为避免高速飞出的碎屑伤害到眼睛，请务必佩戴护目镜。
- 操作气动工具时，请戴上手套以避免危险。
- 操作中，为避免吸入粉尘或异物等，请佩戴呼吸保护罩。
- 操作气动工具时，请勿穿着宽松衣物或佩戴过长的腰带、珠宝、首饰等，长发必须包扎妥当。
- 操作者使用气动工具尽量劳逸结合，切勿长时间使用。
- 操作者在使用中有任何不适、颤抖或疼痛感，请务必立即停机休息。
- 更换、拆卸、维修、储放及操作本机场所，坚决不可在天然气或其它任何可燃气体周边。

m7 MIGHTY SEVEN

一个强大的品牌
倾听客户声音

当我们研发新产品时，（例如新型超迷你方便携带式气动扳手NC-4610）M7客户的需求就是我们主要的驱动力；通过长期同优秀的合作伙伴、经销商、渠道客户良好的互动沟通，使我们迅速了解一线市场选择使用工具时考虑到的因素。

作为工具设计者和制造商，我们致力于给市场提供最可靠、最高效且符合人体工学的工具，我们承诺为客户提供最优质的产品和最先进的技术支持。

M7的成功
来自于团队的努力

M7作为优良的制造商，受到世界各地成千上万使用者的挚爱；事实上，M7品牌专业全方位的为合作伙伴及消费者提供气动工具解决方案。M7强大的网络团队由国际气动专家、工程师、设计师、行销专员及管理人员组成。

CATERHAM
701
PRINCESS
MIGHTY SE
www.mighty-se

专业知识与技术

对于M7的客户高要求，我们完全致力于优越的产品品质和为他们提完整的保障支持。有时我们会觉得，比较而言对一个新的品牌要求十分的多，但我们张开双臂拥抱挑战。我们制造工具已经数十年，并且我们在这一领域的专门知识，有助于我们更了解我们客户的需要。

在质量方面，我们保证所有我们销售的M7品牌的产品质量，反映了我们提供的工具是非常可靠和执行承诺的。为了达到我们品质的标准，我们的工具在我们工厂进行彻底的测试，M7测试设备使用的内容包括：电脑疲劳试验机，研磨效率测试仪，跳动测试仪，数字测量投影仪，环境实验室，研磨与抛光机，红外传速表，振动测试仪，分贝水平和探测器。

LEVEL IDENTIFICATION

LevelAs of today, m7 offers a wide Pneumatic product spectrum. And how does m7 know which tools you need ? m7 listens to you. identification



风动工具
全球扩张

等级

M7已将产品分类为三个等级的类别，以便于使用者选择合适的产品，这些分类级别仅供参考。

★
★★ **效率 / 性能的特性**
工具易于快速处理工作，展现效率和性能。

★★
★★ **力量的特性**
工具提供高扭力、优越的研磨力和高速的切削力。

★★
★★★ **耐久性的特性**
经久耐用的工具等级，同时低故障率。

适用行业

适用行业的设计图标，可提供建议适用行业的特定功能或可用性的视觉参考。这些适用行业的设计图标，仅供参考。

汽车 工厂 轮船 摩托车 农机

目录

12 - 气动冲击扳手
34 - 气动棘轮扳手
38 - 维修包
40 - 气动刻磨机
48 - 气动直角砂轮机
56 - 气动带式砂轮机
58 - 气动砂磨机
67 - 气动切割机
72 - 气动气钻
79 - 气动起子
87 - 弹簧平衡器
89 - 气动气锤
92 - 气动除锈机
94 - 气动拉钉机
99 - 拉钉枪转接头
101 - 气动卷钉枪
102 - 气动卷钉枪，订书机
105 - 气动黄油枪
106 - 气动黄油枪，气动除尘枪
108 - 0.5HP系列
114 - 气修修理工具
126 - 滤水器，调节器，注油器
134 - 气动风管
136 - 移动式工具柜
138 - 电动工具
140 - 市场服务
142 - 磨盘配件
146 - 套装配件
148 - 配件
152 - 特价产品
156 - 疑难排除

TORO MAN
I LOVE M7
EXCELLENT PERFORMANCE
MY KIND OF BRAND
M7 TEAM
SO EASY TO USE!

全球扩张

虽然我们在这产业已经超过二十年，M7是一个仅超过十年的品牌。我们在许多重要的市场，如汽车制造，已经使我们相信，给以优秀合作伙伴的市场支持和优良的气动工具，是我们成功的关键。

M7以建立自己的基础和明确地提供对的销售支持联盟重点，客户培训的新产品开发作为销售方式。当我们提出“更大的合作伙伴的支持”作为口号，我们看到的不是一厢情愿，而是更作为M7的“事实”，是我们每日生活的典范。

m7 教育训练

加工
检验过程

我们在加工检验过程中做什么?

IN-PROCESS INSPECTION

What do we check during an In-Process Inspection?

The In-Process Inspection (IPI) cover our whole production process including the raw materials, unfinished products and assembly. Our team of inspectors chooses a specific quantity of completed products, according to AQL tables (MIL STD 105E). We inspect product appearance, workmanship quality, size measurements, weight check, functionality assortment, accessories, labeling & logos, packaging, packing and other tests and special requirements, depending on the product.

加工检验过程（IPI）包含所有生产进程的原料、半成品、组装。我们的检验团队是根据AOL表（MIL STD 105E）来筛选完整产品的特定数量。我们检查产品的外观、制品的品质、尺寸测量、重量核对、功能分类、配件、商标标贴、包材、包装及根据不同的产品做不同的测试及特殊要求。

风动工具
全球扩张

气动冲击扳手

AIR IMPACT WRENCH

Twin Hammer Type 双环锤式

NEW Twin Hammer Type 新双环锤式

Jumbo Hammer Type 单锤式

Twin Dog Type 双锤式

Pin Clutch Type 击销式

Rocking Dog Type 单锤式

Pinless Type 无销式

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-4255Q	1/2"	1"(25)	200-800(271-1085)	1200	1627	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-1/32"(179)	3.7	1.70	3/8"	85.0	4.7
NC-4265Q	1/2"	1"(25)	200-800(271-1085)	1200	1627	8500	4.8(136)	90(6.3)	9-1/32"(230.5)	4.0	1.80	3/8"	85.0	4.7
NC-4255QP	NC-4255PVC（保护壳）+ NC-4255Q（机子）													

气动冲击扳手

NEW

NC-3920

3/8" 气动冲击扳手

Unicorn Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 棘轮扳手设计(专利冲击锤机构)
- 无反作用力
- 无尘头部密封设计
- 人体工学设计，舒适与灵敏适用于狭小空间

NC-3610Q

3/8" 气动冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NC-3210

3/8" 气动冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NC-3831

3/8" 气动冲击扳手

Twin Dog Type 双锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NC-3812

3/8" 气动冲击扳手

Twin Dog Type 双锤式
进气口：1/4"

12 pieces in one carton

NC-3810

3/8" 气动冲击扳手

Twin Dog Type 双锤式
进气口：1/4"

- 正传/ 反转板机蝶型减流阀设计
- 180度旋转进气口，可单手操控
- 三段速调节器适用于狭小空间及农机汽修机械

20 pieces in one carton

NC-3910

3/8" 气动 冲击扳手

Twin Dog Type 双锤式

进气口：1/4"

12 pieces in one carton

NC-3911

3/8" 气动 冲击扳手

Twin Dog Type 双锤式

进气口：1/4"

12 pieces in one carton

NC-3410

3/8" 气动 冲击扳手

Rocking Dog Type 单锤式

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

NC-3111

3/8" 气动 冲击扳手

Pin Clutch Type 击销式

进气口：1/4"

10 pieces in one car

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-3210	3/8"	1/2"(13)	100-300(136-407)	350	474	10000	4.0(113)	90 (6.3)	5-5/8" (142)	3.3	1.50	3/8"	92.1	3.6
NC-3410	3/8"	3/8"(10)	5-50(7-68)	75	102	10000	2.5(71)	90 (6.3)	6-1/4" (159)	1.7	0.80	3/8"	92.1	3.6
NC-3610Q	3/8"	1/2"(13)	100-300(136-407)	350	474	8000	4.4(124)	90 (6.3)	4-9/16" (115.5)	3.3	1.50	3/8"	85.0	2.8
NC-3810	3/8"	3/8"(10)	5-50(7-68)	75	102	11000	2.3(65)	90 (6.3)	5-15/32" (139)	1.1	0.50	3/8"	91.0	3.6
NC-3812	3/8"	M10~M12	66 (90)	177	240	8000	10(283)	90 (6.3)	7-31/64" (190)	2.3	1.06	3/8"	97.0	5.1
NC-3831	3/8"	15/32"(M12)	81(110)	177	240	8000	10(283)	90 (6.3)	7-9/32" (185)	2.9	1.34	3/8"	93.0	4.9
NC-3910	3/8"	5/16"(8)	37(50)	66	90	8500	8.5(240)	90 (6.3)	10-7/16"(265)	3.5	1.60	3/8"	90.0	5.1
NC-3911	3/8"	3/8"(10)	44(60)	96	130	7000	7.0(198)	90 (6.3)	9-7/16"(240)	3.6	1.62	3/8"	92.0	5.1
NC-3920	3/8"	5/16"(8)	10-35(13.5-47)	50	68	700	7.0(87.7)	90 (6.3)	6-7/16"(164)	1.3	0.6	3/8"	90.0	5.1
NC-3111	3/8"	1/2"(13)	70-130(95-176)	160	216	9000	4.0(113)	90 (6.3)	6-7/16" (163)	3.5	1.60	3/8"	93.3	4.1

气动冲击扳手

- 精致而强有力的工具：m7 最先进的高阶复合迷你气扳，可使用于狭小空间
- 难以置信的轻巧，重量仅 1.35kg
- 低静音系列: 噪音值仅有 83 Dba
- “m7 独特的便利设计” 可单手换正/反转
- 双锤冲击结构可更快达到所需扭力且稳定、平衡降低冲击所带来的震动
- 人体工学设计的切换阀、操作上手感更舒适且掌控度佳
- m7独特的鲨鱼鳍机体的造型创造出速度的美学与爆发性

NC-4232Q

1/2" 气动 冲击扳手　双环锤式 进气口：1/4"

10 pieces in one carton

获得2015美国PTEN 气动工具创新奖

PTEN INNOVATION AWARDS 2015

NC-4215

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

8 pieces in one carton

NC-4210

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

64% Lighter　30% Shorter

NC-4213 NC-4223

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NC-4223 配备有 2" 铁砧

- 适用于轮胎维修，机械业

NC-4212
NC-4222

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

NC-4222 配备有 2" 铁砧

8 pieces in one carton

NC-4216
NC-4226

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

NC-4226 配备有 2" 铁砧

45% Lighter

10 pieces in one carton

NC-4217

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

8 pieces in one carton

适用于车辆维修和轮胎维修

NC-4230
NC-4230Q
NC-4240

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

NC-4240 配备有 2" 铁砧

8 pieces in one carton

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-4215	1/2"	3/4"(19)	180-400(244-542)	700	949	6500	4.4(124)	90(6.3)	7-11/16"(195)	6.3	2.90	3/8"	91.4	3.8
NC-4210	1/2"	5/8"(16)	150-350(203-475)	400	542	10000	4.2(119)	90 (6.3)	5-5/8"(142)	3.5	1.60	3/8"	90.6	2.8
NC-4212	1/2"	5/8"(16)	150-300(203-407)	550	746	7000	4.0(113)	90(6.3)	7-13/64"(182)	6.2	2.80	3/8"	86.1	3.7
NC-4222	1/2"	5/8"(16)	150-300(203-407)	550	746	7000	4.0(113)	90(6.3)	9-13/64"(233)	6.6	3.00	3/8"	86.1	3.7
NC-4213	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	600	813	6500	4.2(119)	90(6.3)	7-3/16"(182)	6.2	2.80	3/8"	91.0	3.8
NC-4223	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	600	813	6500	4.2(119)	90(6.3)	9-1/4"(232)	6.4	2.90	3/8"	91.0	3.8
NC-4216	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650	881	9000	4.2(119)	90(6.3)	7-3/4"(195)	4.4	2.00	3/8"	93.9	4.5
NC-4226	1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650	881	9000	4.2(119)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.8	2.20	3/8"	93.9	4.5
NC-4217	1/2"	5/8"(16)	150-320(203-434)	400	542	7000	4.2(119)	90(6.3)	7-1/4"(184)	5.6	2.50	3/8"	92.1	3.7
NC-4230	1/2"	3/4"(19)	180-500(244-678)	700	949	7500	4.5(127)	90(6.3)	6-15/32"(164)	5.5	2.50	3/8"	87.0	4.5
NC-4240	1/2"	3/4"(19)	180-500(244-678)	700	949	7500	4.5(127)	90(6.3)	8-15/32"(215)	5.7	2.60	3/8"	87.0	4.5
NC-4230Q	1/2"	3/4"(19)	180-500(244-678)	650	881	6500	4.5(127)	90(6.3)	6-15/32"(164)	5.5	2.50	3/8"	85.0	4.5
NC-4232Q	1/2"	5/8"(16)	100-400(136-542)	550	746	10000	4.0(113)	90 (6.3)	4-3/4"(120)	3.0	1.38	3/8"	83.0	3.7

气动冲击扳手

45%
重量更轻

NC-4233 NC-4233Q

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口: 1/4"

- 叶片弹簧设计，提高近期效率，避免扭力不足。
- 结构简单，易于维修。
- 进气口可360度旋转。
- 复合材质重量轻。
- 正转有3段旋钮控制。

NC-4233TL

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口: 1/4"

- 对于车辆轮胎维修，前进操作扭矩限制在50 ~ 80 Nm。
- 6转子叶片产生有效的转向扭矩

8 pieces in one carton

NC-4231Q

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 叶片弹簧设计，提供进气效率，避免扭力不足。
- 结构简易，易于维修。
- 进气口可360度旋转。
- 复合材质重量轻，是450ft/lb复合机体中最轻的型样。

NC-4236
NC-4236Q

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton

60%
力量增加

NC-4250Q

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口: 1/4"

8 pieces in one carton

NC-4610
NC-4610Q

1/2" 气动 冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

- 同等级工具中性能最佳，115.5mm长，仅重1.6kg。
- 尺寸如此小的风枪，在狭小空间使用时游刃有余。
- 小且有力，5秒可达扭力450 ft-lb。
- 低噪音85分贝。
- 适用于狭小空间和农机汽修机械。

10 pieces in one carton

64% 重量更轻

60% 更短小

NC-4256
NC-4256Q
NC-4266
NC-4266Q

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/4"
NC-4266 配备有 2" 铁砧

10 pieces in one carton

NC-4258

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-4231Q	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	10000	4.2(120)	90(6.3)	6-5/16"(160)	2.8	1.30	3/8"	83.0	3.0
NC-4233	1/2"	3/4"(19)	200-500(271-678)	850	1152	6500	4.4(124)	90(6.3)	9-11/16"(246)	4.6	2.10	3/8"	85.0	3.8
NC-4233Q	1/2"	3/4"(19)	200-500(271-678)	850	1152	9000	4.6(132)	90(6.3)	7-1/2"(190)	4.6	2.10	3/8"	85.0	4.4
NC-4233TL	1/2"	3/4"(19)	37-59(50-80)	59	80	2800	4.6(132)	90(6.3)	7-1/2"(190)	4.6	2.10	3/8"	85.0	4.4
NC-4236	1/2"	1"(25)	200-700(271-949)	1000	1356	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64"(171)	5.7	2.60	3/8"	87.0	4.5
NC-4236Q	1/2"	1"(25)	200-700(271-949)	1000	1356	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64"(171)	5.7	2.60	3/8"	83.0	4.5
NC-4250Q	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90(6.3)	4-15/16"(125)	3.5	1.60	3/8"	83.0	4.5
NC-4256	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1100	1491	7000	5.1(144)	90(6.3)	5-9/16"(141)	4.0	1.80	3/8"	95.0	2.8
NC-4256Q	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1000	1356	7000	5.1(144)	90(6.3)	5-9/16"(141)	4.0	1.80	3/8"	85.0	2.8
NC-4266	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1000	1356	7000	5.1(144)	90(6.3)	7-9/16"(191)	4.2	1.90	3/8"	85.0	2.8
NC-4266Q	1/2"	1"(25)	200-900(271-1220)	1100	1491	9000	5.1(144)	90(6.3)	7-9/16"(191)	4.2	1.90	3/8"	85.0	2.8
NC-4258	1/2"	5/8"(16)	150-300(203-407)	400	542	7000	4.2(119)	90(6.3)	7-1/4"(185)	5.6	2.50	3/8"	93.2	4.4
NC-4610	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90 (6.3)	4-9/16"(115.5)	3.5	1.60	3/8"	93.0	2.8
NC-4610Q	1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	400	542	9000	4.4(124)	90 (6.3)	4-9/16"(115.5)	3.5	1.60	3/8"	85.0	2.8

气动冲击扳手

NEW

NC-4650

1/2" 气动 冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

- +符合人体工程学设计，重量1.4kg
- +卓越的最大扭矩900牛米(650英尺/磅)
- +迷你型，总长度104毫米，超轻，使用方便。

10 pieces in one carton

NC-4611Q

1/2" 气动 冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

- m7 第三代超级迷你机，长度仅111 mm。

10 pieces in one carton

NC-4620QN

1/2" 气动 冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 1/4" 加长铁砧搭配特殊双头套筒：17mm&19mm 和 21mm&22mm
- 针对汽修轮胎使用，减轻人体负荷40%

NC-4630
NC-4630Q

1/2" 气动 冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

68% 重量更轻
60% 更短小

10 pieces in one carton

NC-4811

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Dog Type 双锤式
进气口：1/4"

12 pieces in one carton

NE-399/499

3/8"&1/2" 气动 棘轮扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式
进气口：1/4"

8 pieces in one carton

- 最大扭力达 250ft–lb
- 旋转式换向
- 人体工程学复合材质握把设计
- Jumbo–hammer 设计

NE-462

1/2" 气动 棘轮扳手

Pin Clutch Type 击销式
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 击销式设计能产生100Nm 的扭力
- 符合人体工学设计的握把，无反作用力设计

NC-4210N

1/2" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式　进气口：1/4"

- 迷你气动套筒
  6 points:5pcs 13,17,19,22,24 mm
- 1/4" 接头：1pc

NC-4610N

1/2" 气动 冲击扳手

Jumbo Hammer Type 单锤式　进气口：1/4"

- 迷你气动套筒
  6 points:5pcs 13,17,19,22,24 mm
- 1/4" 接头：1pc

NE-499N

1/2" 气动 棘轮扳手

进气口：1/4"

- 气动棘轮扳手：1pc（NE-499）
- 6分短气动套筒　　：
  9pcs 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- 1/4" 接头：1pc

方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-4610N 1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90(6.3)	4-9/16"(115.5)	3.5	1.60	3/8"	93.0	2.8
NC-4210N 1/2"	5/8"(16)	150-350(203-475)	400	542	10000	4.2(119)	90(6.3)	5-5/8"(142)	3.5	1.60	3/8"	90.6	2.8
NC-4630 1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90(6.3)	3-27/32"(97)	3.3	1.50	3/8"	96.0	2.8
NC-4630Q 1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90(6.3)	3-27/32"(97)	3.3	1.50	3/8"	85.0	2.8
NC-4650 1/2"	5/8"(16)	180-400(244-542)	650	900	9000	4.69(132.8)	90(6.3)	4-1/16"(104)	3.3	1.40	3/8"	95.0	2.4
NC-4811 1/2"	9/16"(M14)	118-140 (160-189)	210	285	5500	8.5(240)	90(6.3)	10-9/32" (260)	3.7	1.70	3/8"	85.0	5.3
NE-462 1/2"	-----	10-55(13.5-74)	74	100	200	4.0(113.28)	90(6.3)	13"(330)	4.1	1.88	3/8"	84.0	2.5
NE-499 1/2"	9/16"(14)	50-150(68-203)	250	339	7500	2.45(69.4)	90(6.3)	13-3/8"(340)	4.0	1.83	3/8"	93.0	9.9
NE-399 3/8"	1/2"(13)	50-130(68-176)	180	244	7500	2.45(69.4)	90(6.3)	13-3/8"(340)	4.0	1.83	3/8"	93.0	9.9
NC-4611Q 1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	10000	4.0(113)	90(6.3)	4-3/8"(111)	3.3	1.50	3/8"	85.0	2.8
NC-4620QN 1/2"	5/8"(16)	200-350(271-475)	450	610	9000	4.4(124)	90(6.3)	6-9/16"(166)	3.7	1.70	3/8"	85.0	2.8

气动冲击扳手

NC-4255PVC
保护壳

此保护壳可以用于在 NC-6255Q上

NC-6255Q

3/4" 气动冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/4"

- 净重仅1.9kg
- 前端和后盖材质为镁合金
- 耐用性复合材料

8 pieces in one carton

NC-6210 / 6210Q
NC-6220

3/4" 气动冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/4"

76% 重量更轻

NC-6220 配备有 6" 铁砧

8 pieces in one carton

NC-6236
NC-6236Q

3/4" 气动冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/4"

33% 重量更轻

- 5秒内扭力达到1200ft-lb
- 狭小空间更易操作，高效率，高质量

8 pieces in one carton

NEW

NC-6266

3/4" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：3/8"

6 pieces in one carton

力量更大
光度更好

排气方向

- 扭矩输出在5秒钟内达到1500英尺-磅。
- 重量轻2.95公斤
- 前壳体和后盖由镁合金制成。
- 耐久性复合材料。
- 特殊合金钢冲击机构，保持较长的使用寿命。
- 复合材料

NC-6212
NC-6222

3/4" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：1/4"

8 pieces in one carton

排气方向

NC-6217

3/4" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：3/8"

4 pieces in one carton

- 合金钢换向杆
- 5秒内扭力达到1400ft-lb
- 合金钢捶打组寿命更持久，适用于大卡车与重负荷机具维修

排气方向

NC-6213

3/4" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式

进气口：3/8"

- 复合材料

5 pieces in one carton

排气方向

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭矩 FT-LB	最大扭矩 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-6212	3/4"	3/4"(19)	180-400(244-542)	750	1017	6300	4.4(124)	90(6.3)	7-61/64"(227)	6.6	3.00	1/2"	88.1	7.8
NC-6222	3/4"	3/4"(19)	180-400(240-542)	750	1017	6300	4.4(124)	90(6.3)	10-1/4" (260)	7.5	3.40	1/2"	88.1	7.8
NC-6113	3/4"	1"(25)	150-600(203-814)	850	1153	4500	7.0(198)	90(6.3)	10"(252)	10.1	4.60	1/2"	94.3	7.2
NC-6123	3/4"	1"(25)	150-600(203-814)	850	1153	4500	7.0(198)	90(6.3)	14-3/16" (360)	11.6	5.30	1/2"	94.3	7.2
NC-6217	3/4"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1762)	1400	1898	4800	5.4(153)	90(6.3)	8-15/32" (215)	11.0	5.00	1/2"	92.0	6.1
NC-6213	3/4"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1200	1627	6000	6.9(195)	90(6.3)	9-7/16" (239)	8.5	3.88	1/2"	92.0	5.0
NC-6210	3/4"	3/4"(19)	180-600(244-810)	750	1017	7500	4.5(127)	90(6.3)	6-45/64" (170)	5.6	2.55	3/8"	87.0	4.5
NC-6210Q	3/4"	3/4"(19)	180-600(244-810)	750	1017	6500	4.5(127)	90(6.3)	6-45/64" (170)	5.6	2.55	3/8"	85.0	4.5
NC-6220	3/4"	3/4"(19)	180-600(244-810)	750	1017	6500	4.5(127)	90(6.3)	12-23/32" (323)	6.7	3.08	3/8"	85.0	4.5
NC-6255Q	3/4"	1"(25)	200-1100(271-1491)	1400	1890	8500	4.8(136)	90(6.3)	7-13/16" (198)	4.2	1.90	3/8"	85.0	4.7
NC-6216	3/4"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1200	1627	6000	6.0(170)	90(6.3)	9-1/4" (235)	9.0	4.10	1/2"	91.2	5.0
NC-6226	3/4"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1200	1627	6000	6.0(170)	90(6.3)	13-3/4" (350)	9.9	4.50	1/2"	91.2	5.0
NC-6236	3/4"	1"(25)	200-900(271-1220)	1200	1627	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64" (171)	5.9	2.68	3/8"	87.0	4.5
NC-6236Q	3/4"	1"(25)	200-900(271-1220)	1200	1627	7500	5.5(155)	90(6.3)	6-45/64" (171)	5.9	2.68	3/8"	83.0	4.5
NC-6266	3/4"	1"(25)	200-1300(271-1760)	1500	2034	6000	5.9(169)	90(6.3)	8-1/16" (205)	6.5	2.95	3/8"	88.0	5.9

气动冲击扳手

NC-6113 / 6123

3/4" 气动 冲击扳手

Pin Clutch Type 击销式
进气口：1/4"

NC-6123 配备有 6" 铁砧

- 适用巴士维修，卡车维修，及农用机械和建筑设备

4 pieces in one carton

NC-6216 / 6226

3/4" 气动 冲击扳手

New Twin Hammer Type 新双环锤式
进气口：3/8"

NC-6226 配备有 6" 铁砧

- 复合材料

NC-6216PVC
保护壳

4 pieces in one carton

NC-6215
NC-6225

3/4" 气动 冲击扳手

New Twin Hammer Type 新双环锤式
进气口：1/4"

- 净重1.8kg
- 平衡机身的重量，提供舒适的感觉

NC-6225 配备有 6" 铁砧

4 pieces in one carton

NC-6218

3/4" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/2"

2 pieces in one carton

NC-8212

1" 气动 冲击扳手

New Twin Hammer Type
新双环锤式
进气口：3/8"

4 pieces in one carton

NC-8217

1" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type
双环锤式
进气口：3/8"

4 pieces in one carton

NC-8219

1" 气动 冲击扳手

New Twin Hammer Type
新双环锤式
进气口：1/2"

2 pieces in one carton

NC-8237
NC-8247

1" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：3/8" '

NC-8247 配备有 6" 铁砧

4 pieces in one carton

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-6215	3/4"	1"(25)	180-600(244-810)	900	1220	6500	7.0(198)	90(6.3)	9-7/32" (234)	10.0	4.50	1/2"	91.5	10.8
NC-6225	3/4"	1"(25)	180-600(244-810)	900	1220	6500	7.0(198)	90(6.3)	13-3/4" (350)	10.8	4.90	1/2"	91.5	10.8
NC-6218	3/4"	1-1/16"(27)	200-1400(271-1898)	1500	2034	6000	6.3(182)	90(6.3)	12-9/16"(320)	12.5	5.70	1/2"	106.0	3.3
NC-6266	3/4"	1"(25)	200-1300(271-1760)	1500	2034	6000	5.9(169)	90(6.3)	8-1/16"(205)	12.5	5.70	1/2"	106.0	3.3
NC-8212	1"	1-1/16"(27)	200-1000(271-1356)	1300	1762	6000	6.0(170)	90(6.3)	9-1/4"(235)	6.5	2.95	3/8"	88.0	5.9
NC-8217	1"	1-1/4"(30)	200-1300(271-1762)	1500	2034	4800	5.4(153)	90(6.3)	8-3/4"(222)	11.0	5.00	1/2"	92.0	6.1
NC-8219	1"	1-7/16"(36)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.0(311)	90(6.3)	12-13/32"(315)	21.6	9.84	1/2"	103.4	16.7
NC-8237	1"	1-3/8"(33)	200-1500(271-2034)	1800	2441	4500	5.4(153)	90(6.3)	8-3/4"(222)	12.8	5.70	1/2"	92.0	6.1
NC-8247	1"	1-3/8"(33)	200-1500(271-2034)	1800	2441	4500	5.4(153)	90(6.3)	15-9/16"(395)	14.3	6.50	1/2"	92.0	6.1

气动冲击扳手

NC-8343
NC-8343-8

NEW

1" 气动冲击扳手

Pin Less Type 无销式
进气口：1/2"

NC-8343-8配备有 8" 铁砧

- M7两侧独特的鲨鱼造型设计
- 新设计排气装置
- 低振动提供平稳的操作
- 强大耐用

1 pieces in one carton

NC-8211
NC-8221

1" 气动冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/2"

NC-8221 配备有 6" 铁砧

1 pieces in one carton

NC-8232

1" 气动冲击扳手

New Twin Hammer Type 新双环锤式
进气口：1/2"

1 pieces in one carton

NC-8311
NC-8351

1" 气动冲击扳手

Pin Less Type 无销式
进气口：1/2"

NC-8351 配备有 6" 铁砧

2 pieces in one carton

NC-8216
NC-8226

1" 气动 冲击扳手

Twin Hammer Type 双环锤式
进气口：1/2"
NC-8226 配备有 6" 铁砧

2 pieces in one carton

48% 重量更轻

NC-8341

1" 气动 冲击扳手

Pin Less Type 无销式
进气口：1/2"
NC-8341 配备有 6" 铁砧

1 pieces in one carton

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-8216	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	6000	9.0(254)	90(6.3)	13-1/2"(343)	15.5	7.00	1/2"	102.0	9.3
NC-8226	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	6000	9.0(254)	90(6.3)	19-3/16"(487)	18.4	8.40	1/2"	102.0	9.3
NC-8211	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	5000	10.0(284)	90(6.3)	14-8/15"(370)	22.2	10.10	1/2"	100.0	10.0
NC-8221	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	5000	10.0(284)	90(6.3)	20-7/8"(530)	25.2	11.50	1/2"	100.0	10.0
NC-8232	1"	1-7/16"(36)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.0(311)	90(6.3)	20-13/32"(518)	24.8	11.30	1/2"	102.0	11.5
NC-8343	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	3900	11.5(325)	90(6.3)	15"(381)	27.7	12.56	1/2"	103.0	6.3
NC-8343-8	1"	1-3/8"(33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	3900	11.5(325)	90(6.3)	23"(590)	30.6	13.9	1/2"	103.0	6.3
NC-8311	1"	1-3/8" (33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.5(325)	90(6.3)	15" (380)	24.0	10.90	1/2"	101.0	7.3
NC-8351	1"	1-3/8" (33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.5(325)	90(6.3)	20" (510)	27.6	12.50	1/2"	101.0	7.3
NC-8341	1"	1-3/8" (33)	200-1600(271-2170)	1800	2441	4000	11.5(325)	90(6.3)	20" (510)	27.6	12.50	1/2"	97.0	6.3

气动冲击扳手

NC-8382
NC-8382-8

1" 气动冲击扳手　Pin Less Type 无销式 进气口：1/2"

NC-8382-8 配备有 8" 铁砧

38% 力量增加

40% 重量更轻

- 反转5秒扭力达到最大扭力 2500 ft-lb
- 重量减少30%，减轻人体负荷30%
- 相较NC-8341型样，扭力输出高出38%
- 两段式扳机，操作更简单

2 piece in one carton NC-8382　1 piece in one carton NC-8382-8

NC-8242
NC-8242-8

1" 气动冲击扳手　Twin Hammer Type 双环锤式 进气口：1/2"

NC-8242-8 配备有 8" 铁砧

1 pieces in one carton

NC-8252
NC-8262

1" 气动冲击扳手　Twin Hammer Type 双环锤式 进气口：1/2"

NC-8262配备有 6" 铁砧

2 pieces in one carton

NC-8322
NC-8342

1" 气动 冲击扳手

Pin Less Type 无销式
进气口：1/2"

NC-8342 配备有 8" 铁砧

1 pieces in one carton

NC-8362
NC-8372

1" 气动 冲击扳手

Pin Less Type 无销式
进气口：1/2"

NC-8372 配备有 6" 铁砧

1 pieces in one carton

NC-9223
NC-9243

1-1/2" 气动 冲击扳手

New Twin Hammer Type 新双环锤式
进气口：1/2"

NC-9243 配备有 8" 铁砧

2 pieces in one carton

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-8382	1"	1-3/8"(33)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	14-17/32"(370)	22.0	11.00	1/2"	100.0	6.4
NC-8382-8	1"	1-3/8"(33)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	22-15/32"(570)	27.5	12.50	1/2"	100.0	6.4
NC-8242	1"	1-9/16"(40)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	14-17/32"(370)	23.1	10.50	1/2"	100.0	6.4
NC-8242-8	1"	1-9/16"(40)	200-2000(271-2710)	2500	3390	5000	15.9(450)	90(6.3)	22-15/32"(570)	26.2	11.90	1/2"	100.0	6.4
NC-8252	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2170)	2400	3250	4000	10.0(284)	90(6.3)	15-3/8"(390)	26.6	12.10	1/2"	100.0	10.0
NC-8262	1"	1-7/16"(36)	200-2000(271-2170)	2400	3250	4000	10.0(284)	90(6.3)	22"(560)	29.7	13.50	1/2"	100.0	10.0
NC-8322	1"	1-7/16" (36)	200-2000(271-2170)	2500	3390	3300	11.0(311)	90(6.3)	17-5/16" (440)	34.2	15.50	1/2"	93.9	8.8
NC-8342	1"	1-7/16" (36)	200-2000(271-2170)	2500	3390	3300	11.0(311)	90(6.3)	24-3/8" (619)	38.0	17.30	1/2"	93.9	8.8
NC-8362	1"	1-7/16" (36)	200-2000(271-2170)	2500	3390	3700	11.0(284)	90(6.3)	17-7/8" (455)	35.2	16.00	1/2"	93.9	8.8
NC-8372	1"	1-7/16" (36)	200-2000(271-2170)	2500	3390	3700	11.0(284)	90(6.3)	24-7/32" (615)	38.7	17.60	1/2"	93.9	8.8
NC-9223	1-1/2"	2"(50)	200-3000(271-4065)	3500	4746	3000	16.0(453)	90(6.3)	17-3/4" (450)	43.2	19.70	3/4"	104.5	8.8
NC-9243	1-1/2"	2"(50)	200-3000(271-4065)	3500	4746	3000	16.0(453)	90(6.3)	24-1/4" (616)	50.2	22.8	3/4"	104.5	8.8

气动冲击扳手

NEW

NC-4232Q 组套

1/2" 气动冲击扳手 11 PCS

- 1个 – 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 – 气动套筒,
  MA411M13，17，19，21，22，24，27
- 1个 –5"加长杆
- 1个 – 迷你润滑开关–12
- 1个 – 1/4" 接口

NEW

NC-4233Q 组套

1/2" 气动冲击扳手 11 PCS

- 1个 – 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 – 气动套筒,
  MA411M13，17，19，21，22，24，27
- 1个 –5"加长杆
- 1个 – 迷你润滑开关–12
- 1个 – 1/4" 接口

NEW

NC-4255Q 组套

1/2" 气动冲击扳手 11 PCS

- 1个 – 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 – 气动套筒,
  MA411M13，17，19，21，22，24，27
- 1个 –5"加长杆
- 1个 – 迷你润滑开关–12
- 1个 – 1/4" 接口

NEW

NC-4650 组套

1/2" 气动冲击扳手 11 PCS

- 1个 – 1/2" 气动冲击扳手
- 7个 – 气动套筒,
  MA411M13，17，19，21，22，24，27
- 1个 –5"加长杆
- 1个 – 迷你润滑开关–12
- 1个 – 1/4" 接口

NEW

NC-6236Q 组套

3/4" 气动冲击扳手 11 PCS

- 1个 – 3/4" 气动冲击扳手
- 7个 – 气动套筒,
  MA611M24，27，30，32，33，34，36
- 1个 –7" 加长杆
- 1个 – 迷你润滑开关–12
- 1个 – 1/4" 接口

NEW

NC-6255Q 组套

3/4" 气动冲击扳手 11 PCS

- 1个 – 3/4" 气动冲击扳手
- 7个 – 气动套筒,
  MA611M24，27，30，32，33，34，36
- 1个 –7" 加长杆
- 1个 – 迷你润滑开关–12
- 1个 – 1/4" 接口

气动冲击扳手

NC-0410 组
1/2" 气动冲击扳手 10 PCS

- 1个 气动冲击扳手
- 5个 六角气动套筒 标准套筒11, 13 mm, 加长套筒 17, 19, 21mm
- 1个 延长杆 3"
- 1个 迷你注油器 1/4" x 1/4"
- 1个 1/4" 接头
- 1个 油壶

NC-0410M0
NC-4212

NC-0410M2
NC-4217

NC-0410M3
NC-4258

NC-0415 组
1/2" 气动冲击扳手 15 PCS

- 1个 气动冲击扳手
- 10个 六角气动套筒 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm
- 1个 延长杆 5"
- 1个 六角扳手: 4mm
- 1个 迷你注油器 1/4" x 1/4"
- 1个 油壶

5 pieces in one carton

NC-0425M0
NC-4212

NC-0425M2
NC-4216

NC-0425M4
NC-4230

NC-0415M4
NC-4213

NC-0415M6
NC4217

NC-0415M9
NC-4256

NC-0615 组

3/4" 气动 冲击扳手 15 PCS

- 1个 气动冲击扳手
- 8个 六角气动套筒
  26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm
- 1个 延长杆 7"
- 1个 万向接头
- 2个 六角扳手：4mm, 5mm
- 1个 迷你注油器 1/4"-6113,6215 , 3/8"-6216
- 1个 1/4" 接头 - 6113.6215 , 3/8" 接头 - 6216
- 1个 O型环形销

2 pieces in one carton

NC-0615M0
NC-6113

NC-0615M1
NC-6216

NC-0615M2
NC-6215

ZT-13-1 Forward
ZT-13-2 Reverse

扭矩测试机（滑雪摩尔式）

维护气动冲击扳手扭矩测试

- 适用范围: 50ft-lb～2000ft-lb(70Nm～2700Nm)
- 最大扭力: 3500 ft-lb(5000Nm)
- 使用尺寸:SQ.DR -1/2" ～3/4"
- 测量方向:ZT-13-1Forward/ZT-13-2Reverse
- 螺钉尺寸:M32
- 长 x 宽:35cm*30cm
- 重量 :49KG



ZT-13-3

数字式扭矩测试仪（电动式）

适当的测试和维护
气动冲击扳手

- 适用范围:90ft-lb～1800ft-lb(125Nm～2500Nm)
- 方形传动:SQ.DR-1/2" ～ 3/4"
- 使用电压:110V～220V
- 测量方向:Forward/Reverse
- 长 x 宽:55cm*23cm
- 重量:32KG



气动棘轮扳手
AIR RATCHET WRENCH



NEW

NE-10系列 NE-11系列 NE-12系列 NE-13系列 NE-21系列

1/2" 气动 棘轮扳手

进气口：1/4"

A	B	C	D	E	F
44.4	26	18	109	25.2	12.2

NE-488

1/2" 气动 棘轮扳手

进气口：1/4"

12 pieces in one carton

- 旋转头。(上下30度)。
- 车身TPR软包装拍摄手感好，减少了震动感
- 排风罩360度可调设计

方头尺寸 Inch	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NE-488	1/2"	10-40(13.5-54)	60	81	150	4.5(127.4)	90(6.3)	10-13/16"(275)	3.2	1.45	3/8"	85.0	3.9

Model 型号	Hex Size 六角尺寸 mm	Working Torque 工作扭力 Nm	Working Torque 工作扭力 ft-lb	MAX Torque 最大扭力 Nm	MAX Torque 最大扭力 ft-lb	Free Speed 无负荷转速 rpm	Air Consumption 耗气量 l/min	Air Consumption 耗气量 cfm	Overall Length 全长 mm	Overall Length 全长 inch	Air Inlet 入气接头 P.T	Net Weight 重量 kg	Net Weight 重量 lb	Sound Level 噪音值 dB(A)
NE-1006	6	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1007	7	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1008	8	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1009	9	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1010	10	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1011	11	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1012	12	10	7	10	7	180	127	4.5	300	11-13/16"	1/4"	1.3	2.87	86
NE-1110	10	15	11	25	18	250	212	7.5	332	13-1/8"	1/4"	1.92	4.23	87
NE-1111	11	15	11	25	18	250	212	7.5	332	13-1/8"	1/4"	1.92	4.23	87
NE-1112	12	15	11	25	18	250	212	7.5	332	13-1/8"	1/4"	1.92	4.23	87
NE-1113	13	15	11	25	18	250	212	7.5	332	13-1/8"	1/4"	1.92	4.23	87
NE-1114	14	15	11	25	18	250	212	7.5	332	13-1/8"	1/4"	1.92	4.23	87
NE-1210	10	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1211	11	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1212	12	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1213	13	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1214	14	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1215	15	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1216	16	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1217	17	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1218	18	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1219	19	15	11	25	18	160	212	7.5	338	13-5/16"	1/4"	2	4.4	87
NE-1321	21	80	59	90	66	130	353	12.5	398	15-5/8"	1/4"	2.48	5.46	92
NE-1322	22	80	59	90	66	130	353	12.5	398	15-5/8"	1/4"	2.48	5.46	92
NE-1323	23	80	59	90	66	130	353	12.5	398	15-5/8"	1/4"	2.48	5.46	92
NE-1324	24	80	59	90	66	130	353	12.5	398	15-5/8"	1/4"	2.48	5.46	92
NE-1326	26	80	59	90	66	130	353	12.5	398	15-5/8"	1/4"	2.48	5.46	92
NE-1327	27	80	59	90	66	130	353	12.5	398	15-5/8"	1/4"	2.48	5.46	92
NE-2110	10	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2111	11	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2112	12	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2113	13	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2114	14	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2115	15	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2116	16	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2117	17	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2118	18	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92
NE-2119	19	80	59	90	66	150	353	12.5	390	15-5/16"	1/4"	2.42	5.33	92

气动棘轮扳手

NO.1 销售

20% 寿命长

Compare With ordinary models

NE-332/432

3/8" & 1/2" 气动棘轮扳手

进气口：1/4"

- 快脱按钮可快速更换套筒
- 可快速将螺丝锁到定位
- 强化齿轮，滚针和轴承，使用寿命更长
- 最大扭力：60ft-lb

20 pieces in one carton

NE-251 / NE-351

1/4" & 3/8" 气动棘轮扳手

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

NE-261 / NE-361

1/4" & 3/8" 气动棘轮扳手

进气口：1/4"

NE-352

3/8" 气动棘轮扳手

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

NE-362

3/8" 气动棘轮扳手

进气口：1/4"

- 后排气设计，减少粉尘飞扬
- NE-361 为 3/8" 四方头
- NE-362 为双用四方头
- 长 160mm 适合狭窄空间

20 pieces in one carton

NE-0357

3/8" 气动棘轮扳手 57PCS

进气口：1/4"

- 1个 气动棘轮扳手 (NE-352)
- 7个 1/4" 套筒：4,5,6,7,8,9,10 mm
- 6个 3/8" 套筒：11,12,13,14,15,17 mm
- 40个 1/4" 旋具头
- 1个 3/8" 延伸杆
- 1个 十字起子头
- 1个 接头

10 pieces in one carton

NE-321
NE-421

3/8" & 1/2"
气动
棘轮扳手
进气口：1/4"

20 pieces in one carton

NE-343
NE-443

3/8" & 1/2"
气动
棘轮扳手
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NE-0413 [套]
NE-0413S [套]

1/2" 气动 穿孔棘轮扳手 Thru-Hole 13pcs

进气口：1/4"

6 pieces in one carton

- 1个 气动棘轮扳手 (NE-461)
- 8个 3/4" 气动套筒
  8,9,10,12,13,14,17,19 mm (NE-0413)
- 8个 3/4" 穿孔套筒
  5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4" (NE-0413S)
- 1个 3" 延伸杆
- 2个 1/2" 3/8" 接头
- 1个 接头

NE-211/311

1/4" & 3/8" 气动 棘轮扳手

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

	方头尺寸 Inch	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NE-311	3/8"	5-15(6.7-20)	18	24	240	3.0(84.96)	90(6.3)	8"(205)	1.3	0.59	3/8"	88.8	4.6
NE-211	1/4"	5-15(6.7-20)	18	24	240	3.0(84.96)	90(6.3)	8"(205)	1.3	0.59	3/8"	89.6	3.9
NE-251	1/4"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90(6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-351	3/8"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90(6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-352	3/8"	5-15(6.7-20)	22	30	350	3.0(84.96)	90(6.3)	5"(125)	1.1	0.50	3/8"	89.0	4.4
NE-261	1/4"	10-35(13.5-47)	37	50	230	4.6(130)	90(6.3)	6-5/16"(160)	1.1	0.50	3/8"	88.0	3.0
NE-361	3/8"	10-35(13.5-47)	37	50	230	4.6(130)	90(6.3)	6-5/16"(160)	1.1	0.50	3/8"	88.0	3.0
NE-362	3/8"	10-35(13.5-47)	37	50	230	4.6(130)	90(6.3)	6-5/16"(160)	1.1	0.50	3/8"	88.0	3.0
NE-321	3/8"	10-35(13.5-47)	50	68	160	4.0(113.28)	90(6.3)	10-3/8"(265)	2.3	1.04	3/8"	91.0	3.9
NE-421	1/2"	10-35(13.5-47)	50	68	160	4.0(113.28)	90(6.3)	10-3/8"(265)	2.3	1.04	3/8"	92.8	4.6
NE-343	3/8"	10-55(13.5-74)	75	101.7	160	4.0(113)	90(6.3)	11"(280)	2.8	1.30	3/8"	84.0	4.4
NE-443	1/2"	10-55(13.5-74)	100	135.6	160	4.0(113)	90(6.3)	11"(280)	2.8	1.30	3/8"	84.0	4.4
NE-461	1/2"	10-65(13.5-88)	100	135	180	4.0(113)	90(6.3)	10-3/8"(270)	2.6	1.20	3/8"	83.0	2.3
NE-332	3/8"	10-45(13.5-61)	60	81	160	4.0(113.28)	90(6.3)	10-3/8"(265)	2.6	1.22	3/8"	90.5	4.4
NE-432	1/2"	10-45(13.5-61)	60	81	160	4.0(113.28)	90(6.3)	10-3/8"(265)	2.6	1.22	3/8"	89.8	5.2

维修工具

替换零件

NC-4233K01

NC-3111K01

NC-4236K01

NC-3210K01

NC-4255K01

NC-3610QK01

NC-4258K01

NC-3611QK01

NC-4610QK01

NC-4210K01

NC-4611QK01

NC-4213K01

NC-4650K01

NC-4216K01

NC-4217K01

NC-6266K01

NC-6216K01

NC-6218K01

传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O型环	消音棉
胶套	C型扣环	垫片	马达迫紧垫片	汽缸定位销	橡皮帽

NC-6236K01

传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O型环	消音棉
胶套	C型扣环	垫片	马达迫紧垫片	汽缸定位销	橡皮帽

NC-6210K01

传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O型环	消音棉
胶套	C型扣环	垫片	马达迫紧垫片	汽缸定位销	橡皮帽

NC-6255K01

传动轴组	捶打块	叶片	衬垫	O型环	消音棉
胶套	C型扣环	垫片	马达迫紧垫片	汽缸定位销	橡皮帽

NE-399/499K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-251K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-352K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-321K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-351K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-332/432K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-421K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-443K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-461K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	

NE-483K01

传动轴组	捶打块	棘轮传动组	行星齿轮组	叶片	衬垫	O型环
做动轴	滚针培林	培林	消音棉	垫片	轴承销	



AIR 气动刻磨机
DIE GRINDER

QA-633Q A/B

97° 气动刻磨机

进气口：1/4"

64% 噪音低

50% 寿命长

和普通款比较

20 pieces in one carton

- 无齿轮设计，以降低维修成本
- 97度工程学设计，有助于减轻操作者的疲劳感
- 低噪音75dBA
- 复合材质把手，长时间使用不会有冰冷感
- 加大马达设计马力输出更大

	输出端 公制 A mm	英制 B inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QA-633Q	6 & 3	1/4" & 1/8"	15000	17.2(490)	90(6.3)	7-1/8"(180)	0.6	1.54	0.70	3/8"	75.0	>2.5

气动刻磨机

NEW

QA-1710A/B

延长型气动刻磨机
进气口：1/4"

- 刻磨机可用于广泛的研磨和抛光应用
- 在角落或较深的地方容易操作

QA-131 A / B

气动刻磨机　进气口：1/4"　旋钮式开关

10 pieces in one carton

QA-143 A / B

气动刻磨机　进气口：1/4"　旋钮式开关

10 pieces in one carton

QA-141 A / B
QA-141L A / B

气动刻磨机　进气口：1/4"

QA-141 旋钮式开关
QA-141L 安全扳机型

- 6mm 弹夹 / 一体型
- 本体为铁质一体加工 / 强度高
- 前排气设计

10 pieces in one carton

QA-151 A / B

气动刻磨机　进气口：1/4"　旋钮式开关

10 pieces in one carton

QA-163 A / B
QA-163L A / B

气动刻磨机　进气口：1/4"　QA-163 旋钮式开关
QA-163L 安全扳机型

10 pieces in one carton

QA-632Q A / B

97° 气动刻磨机 进气口：1/4"

- 无齿轮设计，降低维修成本
- 97度工程学设计，有助于减轻操作者的疲劳感
- 低噪音75dAB
- 复合材质把手，长时间使用不会有冰冷感
- 结构设计新颖，输出功率大

20 pieces in one carton

QA-611 A / B

90° 气动刻磨机 进气口：1/4"

- 90° 度直角可达特殊工位
  有公制3mm和6mm或1/8"和1/4"
- 的夹头共选配

20 pieces in one carton

	输出端 公制 A mm	英制 B inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QA-131	3	1/4"	30000	14.0(396)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.4	1.3	0.60	3/8"	75.0	2.5
QA-141	6	1/4"	24000	14.0(396)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.4	1.3	0.60	3/8"	75.0	2.5
QA-141L	6	1/4"	24000	14.0(396)	90(6.3)	6-11/16"(170)	0.4	1.3	0.60	3/8"	75.0	2.5
QA-143	6	1/4"	24000	14.0(396)	90(6.3)	11-11/16"(296)	0.4	2.0	0.90	3/8"	75.0	2.5
QA-151	6	1/4"	18000	12.2(345)	90(6.3)	7"(177)	0.9	1.76	0.80	3/8"	75.0	2.1
QA-163	6	1/4"	16000	5.0(141)	90(6.3)	12"(305)	0.9	2.7	1.25	3/8"	75.0	2.8
QA-163L	6	1/4"	16000	5.0(141)	90(6.3)	13-25/32"(350)	0.9	2.9	1.31	3/8"	75.0	2.8
QA-1710	6	1/4"	18000	5.0(141)	90(6.3)	18-5/16"(465)	0.4	2.36	1.07	3/8"	80.0	1.5
QA-611	6 & 3	1/4" & 1/8"	19000	10.0(283)	90(6.3)	6-1/8"(160)	0.3	1.12	0.51	3/8"	74.4	1.7
QA-632Q	6 & 3	1/4" & 1/8"	22000	12.3(350)	90(6.3)	7"(177)	0.4	1.12	0.51	3/8"	75.0	>2.5

气动刻磨机

NEW

QA-101 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

- 刻磨机可用于广泛的研磨和抛光应用
- 在角落或较深的地方容易操作

超级迷你
119mm

QA-111 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-231Q A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-210 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-241 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-211 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-311 A / B

气动刻磨机 进气口：1/4"

QA-313 A / B

气动刻磨机　　进气口：1/4"

QA-315 A / B

气动刻磨机　　进气口：1/4"

	输出端 公制 A mm	英制 B inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QA-101	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	6.3(178)	90(6.3)	4-11/16"(119)	0.3	0.71	0.32	3/8"	80.0	1.4
QA-111	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	6"(155)	0.3	0.8	0.38	3/8"	81.5	1.8
QA-210	6	1/4"	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-1/2"(190)	0.9	1.4	0.65	3/8"	75.7	0.8
QA-211	6 & 3	1/4" & 1/8"	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-1/2"(190)	0.9	1.4	0.65	3/8"	75.7	0.8
QA-231Q	6 & 3	1/4" & 1/8"	20000	14.8(420)	90(6.3)	5-29/32"(150)	0.45	0.8	0.35	3/8"	80.0	>2.5
QA-241	6	1/4"	4000	10.6(283)	90(6.3)	8-5/8"(220)	0.5	1.6	0.75	3/8"	75.0	0.87
QA-311	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	7-1/2"(190)	0.3	1.0	0.48	3/8"	81.5	1.8
QA-313	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	9-1/4"(235)	0.3	1.2	0.58	3/8"	81.5	1.8
QA-315	6 & 3	1/4" & 1/8"	25000	10.0(283)	90(6.3)	11"(280)	0.3	1.4	0.63	3/8"	81.5	1.8

气动刻磨机

QA-0115 A / B
QA-0215 A / B

气动刻磨机 15件 进气口：1/4"

- 1个 刻磨机
- 1个 夹头/弹头 (3 mm 或 1/8")
- 2个 维修扳手
- 5个 磨石 (3 mm 或 1/8")
- 5个 磨石 (6 mm 或 1/4")
- 1个 接头

QA-0615 A / B

气动刻磨机 15件 进气口：1/4"

- 1个 刻磨机
- 1个 夹头/弹头 (3 mm 或 1/8")
- 2个 维修扳手
- 5个 磨石 (3 mm 或 1/8")
- 5个 磨石 (6 mm 或 1/4")
- 1个 接头

QA-0207

气动刻磨机 7件 进气口：1/4"

- 1个 刻磨机 (QA-210)
- 5个 磨石
- 1个 接头

10 pieces in one carton

NEW

QA-4507

A:6mm B:1/4"

高转速精密气动刻磨机

进气口：1/4"

QA-412

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口：1/4"

QA-421

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口：1/4"

QA-431

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口：1/4"

QA-432

A:3mm B:1/8"

高转速精密气动刻磨机

进气口：1/4"

QA-511

气动雕刻笔

进气口：1/4"

QA-441

工业级气动刻磨机 A:3mm B:1/8"

进气口：1/4"

- 工业级3mm笔形刻磨笔
- 防锈不锈钢前壳体
- 适用于修模具、机械磨削、局部修边

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	敲击频率 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	软管长度 mm	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QA-412	1/8" (3)	60000	-----	2.7(76)	90(6.3)	6-3/4"(170)	1500	0.50	0.24	3/8"	70.0	0.5
QA-421	1/8" (3)	60000	-----	2.7(76)	90(6.3)	6"(150)	1500	0.50	0.22	3/8"	70.0	0.5
QA-431	1/8" (3)	56000	-----	2.0(56)	90(6.3)	5-3/8"(137)	1425	0.40	0.20	3/8"	70.0	0.5
QA-432	1/8" (3)	70000	-----	1.0(29)	90(6.3)	5-3/8"(137)	1425	0.40	0.20	3/8"	70.0	0.5
QA-511	-----	-----	13000	1.0(29)	90(6.3)	5-1/2"(140)	1420	0.50	0.23	3/8"	78.0	0.6
QA-441	1/8"(3)	60000	--------	2.0(56)	90(6.3)	5-5/16"(135)	1500	0.40	0.21	3/8"	71.0	1.0
QA-4507	1/4"(6)	32000	--------	4.0(113)	90(6.3)	14-11/32"(364)	1500	0.88	0.40	3/8"	85.0	1.2

气动直角砂轮机

AIR ANGLE GRINDER

QB-7114 S/M
QB-7115 S/M
QB-7145 S/M

100° 气动直角砂轮机 / 安全扳机型

注：无随机提供砂轮片

进气口：1/4"

与普通型号相比

6 pieces in one carton

- 超强马力设计，可达到 1.3HP
- 公制与英制机轴设计可满足市场需求
- 旋钮排气设计、心轴锁定设计拆卸配件容易
- 100度设计使操作更容易
- 精密齿轮机构高功率、经久耐用

磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-7114(S/M) 4"(100)	3/8"-24 / M10*P1.5	11000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/8"(232)	1.30	4.0	1.81	3/8"	90.0	1.2
QB-7115(S/M) 5"(125)	5/8"-11 / M14*P2.0	11000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/8"(232)	1.30	4.0	1.81	3/8"	90.0	1.2
QB-7145(S/M) 4-1/2"(114)	5/8"-11 / M14*P2.0	11000	4.2(119)	90(6.3)	9-1/8"(232)	1.30	4.0	1.81	3/8"	90.0	1.2

气动直角砂轮机

QB-104/105

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：1/4"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-114/115

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：1/4"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-124/125

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：1/4"

注：无随机提供砂轮片

8 pieces in one carton

QB-134/135
QB-154/155

气动直角砂轮机 / 安全扳机型 进气口：1/4"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-144/145
QB-164/165

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型 进气口：1/4"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-107

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

QB-117

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

QB-177

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-104	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-105	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.1	1.2
QB-114	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-115	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.1	1.2
QB-124	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.80	3.8	1.73	3/8"	85.7	1.2
QB-125	5"(125x22)	5/8"-11	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.80	3.9	1.78	3/8"	87.0	1.2
QB-134	4"(100x16)	M10xP1.5	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-135	5"(125x22)	M14xP2.0	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.1	1.2
QB-144	4"(100x16)	M10xP1.5	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-145	5"(125x22)	M14xP2.0	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-154	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	3.8	1.73	3/8"	87.8	1.2
QB-155	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	9"(230)	0.78	3.8	1.73	3/8"	87.8	1.2
QB-164	4"(100x16)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-165	5"(125x22)	3/8"-24	11000	6.0(170)	90(6.3)	8-7/8"(226)	0.78	4.0	1.81	3/8"	87.8	1.2
QB-107	7"(178x22)	------	7000	9.0(255)	90(6.3)	11-1/4"(290)	1.0	7.1	3.24	1/2"	89.7	1.0
QB-117	7"(178x22)	------	7000	9.0(255)	90(6.3)	13-1/2"(343)	1.0	7.1	3.2	1/2"	89.7	1.0
QB-177	7"(178x22)	5/8"-11	7600	6.0(170)	90(6.3)	11-13/16"(300)	2.0	7.2	3.3	3/8"	92.0	2.7

气动直角砂轮机

QB-197Q

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8'

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

QB-179

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：1/2"

注：无随机提供砂轮片

- 本体特殊制程加工，提高耐用性
- 含限速机构

4 pieces in one carton

QB-185

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

4 pieces in one carton

QB-187

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

4 pieces in one carton

QB-194

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-194L

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

QB-194-CN

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-195-85
QB-195-120

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-197Q	7"(178x22)	5/8"-11	7000	6.0(170)	90(6.3)	13-15/16"(353)	2.2	6.8	3.1	3/8"	77.0	1.5
QB-179	9"(230x22)	5/8"-11	6000	7.0(198)	90(6.3)	11"(279)	3.8	13.2	6.0	3/4"	86.0	2.1
QB-185	5"(125x22)	5/8"-11	12000	6.0(170)	90(6.3)	9-9/64"(232)	1.4	6.2	2.8	1/2"	86.0	2.1
QB-187	7"(178x22)	5/8"-11	7000	6.0(170)	90(6.3)	9-23/32"(247)	2.0	8.8	4.0	1/2"	86.0	2.1
QB-194	4"(100x16)	M8 X 1.25	12000	4.9(138)	90(6.3)	8-15/32"(215)	0.9	4.2	1.9	3/8"	91.0	2.6
QB-194L	4"(100x16)	M8 X 1.25	12000	4.9(138)	90(6.3)	10-23/32"(272)	0.9	4.6	2.1	3/8"	89.0	2.5
QB-194-CN	4"(100x16)	M8 X 1.25	13500	4.8(136)	90(6.3)	8-15/64"(210)	0.8	4.2	1.9	3/8"	92.0	2.8
QB-195-85	5"(125x22)	1/2"-13	8500	4.9(138)	90(6.3)	8-15/16"(227)	1.4	5.3	2.4	3/8"	91.0	2.1
QB-195-120	5"(125x22)	1/2"-13	12000	5.1(144)	90(6.3)	8-15/16"(227)	1.4	5.3	2.4	3/8"	91.0	2.1

气动直角砂轮机

QB-195L-85
QB-195L-120

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

QB-195-CN

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

10 pieces in one carton

QB-199 S/M

气动直角砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

QB-1004 NEW

气动直角砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：1/4"

注：无随机提供砂轮片

QB-2925

气动直柄砂轮机 / 旋转扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

12 pieces in one carton

QB-2925L

气动直柄砂轮机 / 安全扳机型

进气口：3/8"

注：无随机提供砂轮片

12 pieces in one carton

QB-623

2"气动直柄砂轮机 / 安全扳机型

进气口：1/4"

- 后排气设计，减少粉尘飞扬
- 大小适中，可用于细部研磨、修边

20 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-195L-85	5"(125x22)	1/2"-13	8500	4.9(138)	90(6.3)	10-13/16"(275)	1.4	5.5	2.5	3/8"	91.0	2.1
QB-195L-120	5"(125x22)	1/2"-13	12000	5.1(144)	90(6.3)	10-13/16"(275)	1.4	5.5	2.4	3/8"	91.0	2.1
QB-195-CN	5"(125x22)	M8 X 1.25	12000	4.9(138)	90(6.3)	8-15/32"(215)	1.0	4.4	2.0	3/8"	91.0	2.6
QB-199S/M	9"(230x22)	5/8"-11	5900	6.8(178)	90(6.3)	14"(360)	2.5	9.9	4.5	3/8"	98.0	3.75
QB-1004	4" (100x16)	M8 X 1.25	13500	4.9(138)	90(6.3)	7-3/32"(215)	0.6	2.6		3/8"	86.0	2.5
QB-2925	(65x13x9.5)	3/8"-16	16000	5.0(141)	90(6.3)	10-11/16"(270)	0.9	2.9	1.33	3/8"	90.0	2.8
QB-2925L	(65x13x9.5)	3/8"-16	16000	5.0(141)	90(6.3)	12-25/32"(215)	0.9	3.0	1.39	3/8"	90.0	2.8
QB-623	2"(50x10)	M14X2 (5/8"-11)	19000	8.1(283)	90(6.3)	6-5/16"(160)	0.3	1.2	0.57	3/8"	80.0	0.5

气动带式砂轮机

QB-311

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

- 10毫米皮带–可轻松更换
- 皮带自动调整到正确位置
- 皮带护罩可保护双手
- 橡胶手柄有防滑及绝缘功能
- 常见的应用包括打磨和平滑焊缝、涂漆、除锈和去毛刺

QB-312

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

- 适用场所，木工，烤漆，除锈，去除毛边及进入更深的角落工位

QB-313

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

QB-321

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

QB-324

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

- 可调速
- 适用场所，木工，烤漆，除锈，去除毛边及进入更深的角落工位

QB-322
QB-322C

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

- 握把依人体工学设计，流线造型
- 进气部分有调风钮，可调整速度
- 系列砂光机可采用无纺布材料砂带
- 无螺丝式 360度开放式遮盖，轻松更换砂带

QB-322C: 橡胶惰轮

NEW

QB-325N[组套]

气动带式砂轮机

进气口：1/4"

- 可调皮带速度控制调节器
- 可用无纺布砂带
- 人体工程学设计，操作舒适

皮带尺寸

- 10x330mm / 3/8"x13"
- 3x330mm / 1/8"x13"
- 6x330mm / 1/4"x13"
- 20x330mm / 3/4"x13"
- 20x520mm / 3/4"x20-1/2"

拉杆

QB-325P54

QB-325P53

QB-325P04

QB-325P52

QB-325P51

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-311	3/8"x13"(10x330)	16000	8.0(226)	90(6.3)	11-1/2"(290)	1.7	0.80	3/8"	89.7	0.5
QB-312	3/4"x20-1/2"(20x520)	16000	9.0(254)	90(6.3)	14"(360)	2.6	1.20	3/8"	91.8	0.4
QB-313	1-3/16"x21-1/4"(30x540)	13000	10.0(283)	90(6.3)	15-3/8"(390)	5.2	2.40	3/8"	81.0	1.2
QB-321	3/8"x13"(10x330)	16000	4.0(113)	90(6.3)	12-5/8"(320)	2.1	0.95	3/8"	88.0	1.0
QB-322	3/4"x20-1/2"(20x520)	16000	4.0(113)	90(6.3)	17"(430)	3.1	1.40	3/8"	88.0	1.3
QB-324	1/2"x24"(12.7x610)	16000	4.0(113)	90(6.3)	18"(455)	2.4	1.10	3/8"	88.0	1.1
QB-325	3/8"x13" (10X330) 1/8"x13" (3X330) 1/4"x13" (6X330) 3/4"x13" (20X330) 3/4"x20-1/2" (20X520)	16000	4.0(113)	90(6.3)	12-5/8"(320)	2.1	0.95	3/8"	90.0	1.0



气动砂磨机

AIR SANDER

QB-54

6" QB-54502S (6孔垫) (铁转子) NEW

6" QB-54602S (6孔垫) (铁转子) NEW

6" QB-54702 (15孔垫)

中央吸尘砂磨机 (黏扣式)

进气口 : 1/4"

10 pieces in one carton

- 复合材质本体，重量轻
- 特殊结构设计，增加耐用性，寿命更长

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轨道 mm
QB-54502S	5"(127)	12000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(197)	0.24	1.65	0.75	3/8"	81.6	1.5	5
QB-54602S	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.72	0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-54702	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.7	0.78	3/8"	81.6	1.5	5

气动砂磨机

不吸尘式 系列

QB-52

5" QB-52502
6" QB-52602

不吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QB-55

6" QB-55502S NEW
6" QB-55602S NEW

不吸尘砂磨机（黏扣式）（铁转子）
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QB-46

5" QB-46502 | 6" QB-46602
5" QB-46512 | 6" QB-46612

不吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"

- 适用场所：金属，木材，皮革等表面抛光

10 pieces in one carton

QB-42

5" QB-42502
6" QB-42602

不吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

6" QB-49602

双作用砂磨机
不吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

5" QB-58502
6" QB-58602

双手式不吸尘砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

5" QB-58542
6" QB-58642

不吸尘砂磨机

进气口：1/4"

- 齿轮传动使打磨工作更迅速，省时且寿命更长
- 复合材质把手，长时间使用不会有冰冷感
- 长柄设计施力点，较省力
- 速控旋钮易于操作

10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轨道 mm
QB-52502	5"(127)	10000	6.0(170)	90(6.3)	6"(153)	0.24	2.2	1.00	3/8"	87.6	1.2	5
QB-52602	6"(152)	10000	6.0(170)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	2.6	1.20	3/8"	87.6	1.7	5
QB-55502S	5"(127)	12000	3.0(85)	90(6.3)	6-3/16"(158)	0.24	1.67	0.76	3/8"	81.6	1.5	5
QB-55602S	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	6-11/16"(157)	0.24	1.72	0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-42502	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6"(153)	0.24	1.7	0.81	3/8"	75.7	1.4	5
QB-42602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	1.8	0.85	3/8"	74.4	1.4	5
QB-49602	6"(152)	10000	3.60(102)	90(6.3)	8-21/32"(220)	0.75	2.0	0.91	3/8"	92.5	3.3	9.5
QB-46502	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6"(153)	0.24	1.7	0.79	3/8"	80.1	2.2	5
QB-46512	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6"(153)	0.24	1.7	0.79	3/8"	80.1	2.2	2.5
QB-46602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	1.7	0.79	3/8"	80.1	2.2	5
QB-46612	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	1.7	0.79	3/8"	80.1	2.2	2.5
QB-58502	5"(127)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6	1.2	3/8"	80.0	1.3	5
QB-58602	6"(152)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6	1.2	3/8"	80.0	1.3	5
QB-58542	5"(127)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.3	1.5	3/8"	82.0	<2.5	5
QB-58642	6"(152)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.5	1.6	3/8"	82.0	<2.5	5

气动砂磨机

自吸尘式 系列

QB-56

5" QB-56502S NEW
5" QB-56602S NEW
自吸尘砂磨机（黏扣式）（铁转子）
进气口：1/4"
10 pieces in one carton

QB-53

5" QB-53802
6" QB-53902
自吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"
10 pieces in one carton

QB-47

6" QB-47602
6" QB-57612
自吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"
10 pieces in one carton
● 适用场所：金属，木材，皮革等表面抛光

QB-43

5" QB-43802
6" QB-43902
自吸尘砂磨机（黏扣式）
进气口：1/4"
10 pieces in one carton

5" QB-59602

自吸尘砂磨机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 复合材质把手，长时间使用不会有冰冷感
- 长柄设计施力点，较省力
- 速控旋钮易于操作

5" QB-59642

自吸尘砂磨机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轨道 mm
QB-53802	5"(127)	10000	6(170)	90(6.3)	6"(153)	0.24	2.2	1.00	3/8"	86.2	1.1	5
QB-53902	6"(152)	10000	6(170)	90(6.3)	6-1/2"(166)	0.24	2.6	1.20	3/8"	80.1	1.6	5
QB-43802	5"(127)	10000	3.85(109)	90(6.3)	8"(206)	0.24	3.2	1.49	3/8"	83.9	1.3	5
QB-43902	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	8-3/4"(221)	0.24	3.3	1.54	3/8"	83.0	1.4	5
QB-47602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	2.4	1.13	3/8"	84.7	2.2	5
QB-47612	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	2.4	1.13	3/8"	84.7	2.2	2.5
QB-56502S	5"(127)	12000	3.0(85)	90(6.3)	7-3/4"(197)	0.24	1.65	0.75	3/8"	81.6	1.5	5
QB-56602S	6"(152)	10000	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	0.24	1.72	0.78	3/8"	81.6	1.5	5
QB-59602	6"(152)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6	1.2	3/8"	80.0	1.3	5
QB-59642	6"(152)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.5	1.6	3/8"	82.0	<2.5	5

气动砂磨机

中央吸尘式 系列

QB-45

6" QB-45602
6" QB-45612

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 适用场所：金属，木材，皮革等表面抛光

QB-41

6" QB-41902

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

6" QB-57602

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

6" QB-57642

中央吸尘砂磨机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NEW

QB-48012

3" x 4" 四方形砂震机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QB-48111

4"x4-3/8" 四方形砂震机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NEW

QB-48112

4"x4-3/8" 四方形砂震机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NEW

QB-48212

3-1/2"x7" 四方形砂震机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

NEW

QB-48211

2-1/2"x15-3/4" 四方形砂震机（黏扣式）

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轨道 mm
QB-41902	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	8"(206)	0.24	2.0	0.91	3/8"	81.5	1.2	5
QB-45602	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	1.8	0.84	3/8"	81.6	2.2	5
QB-45612	6"(152)	10000	3.85(109)	90(6.3)	7-1/2"(193)	0.24	1.8	0.84	3/8"	81.6	2.2	2.5
QB-57602	6"(152)	10000	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	2.6	1.2	3/8"	80.0	1.3	5
QB-57642	6"(152)	900	3.10(88)	90(6.3)	9-7/16"(240)	0.4	3.5	1.6	3/8"	82.0	<2.5	5
QB-48012	3"x4"(75x100)	10000	5.0(141)	90(6.3)	5-3/8"(137)	0.24	1.83	0.83	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48111	4"x4-3/8"(100x110)	11000	7.0(198)	90(6.3)	5-1/5"(130)	0.28	2.0	0.91	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48112	4"x4-3/8"(100x110)	10000	5.0(141)	90(6.3)	5-3/8"(136)	0.24	1.7	0.78	3/8"	83.0	1.5	2.5
QB-48211	2-1/2"-15-3/4"(64X400)	2100	5.0(141)	90(6.3)	17-1/2"(444)	0.24	6.1	2.8	3/8"			
QB-48212	7"x3-1/2"(93x180)	10000	5.0(141)	90(6.3)	7"(180)	0.24	2.0	0.94	3/8"	83.0	1.5	2.5

气动
砂磨机

QP-113
枪型砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QP-123
枪型砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QP-215
枪型砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QP-317/327
枪型砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QP-307
枪型砂磨机

QP-327
枪型砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QP-335
枪型砂磨机
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	心轴尺寸	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轨道 mm
QP-113	3"(76)	5/16"-24	15000	3.5(99)	90(6.3)	5"(127)	0.40	1.5	0.72	3/8"	74.0	0.3	2.5
QP-123	3"(76)	7/16"-20	2100	3.5(99)	90(6.3)	5-5/16"(135)	0.40	1.6	0.77	3/8"	74.0	0.3	----
QP-215	4-2/1"	7/16"-20	16000	6.5(184)	90(6.3)	6-19/64"(160)	0.80	2.6	1.20	3/8"	60.0	1.8	----
QP-317	7"(178)	5/8"-11	2500	6.0(169)	90(6.3)	16"(406)	0.40	4.0	2.04	3/8"	84.0	2.5	----
QP-307	7"(178)	M14xP2	4500	6.0(169)	90(6.3)	16"(406)	0.40	4.0	2.04	3/8"	84.0	2.5	----
QP-327	7"(178)	M14xP2	2500	6.0(169)	90(6.3)	16"(406)	0.40	4.0	2.04	3/8"	84.0	2.5	----
QP-335	5"(127)	5/16"-24	3000	3.65(105)	90(6.3)	8"(203)	0.55	1.12	0.53	1/4"	85.0		----


AIR
CUTTING
TOOLS
气动切割机

气动切割机

QD-321

减震气锯

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

30% 特殊气体流道设计机体减震

20% 高性能气缸使用寿命延长

与普通型号相比

- 低震动，高功率
- 符合人体工学设计流线外型
- 锯切行程长，提高工作效率
- 坚固耐用，使用寿命长

	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QD-321	14.5	11000	4.5 (113)	90(6.3)	9-1/4"(230)	1.7	0.6	3/8"	83.0	2.0

QC-213

3" 气动切割机
注:无随机提供砂轮片
Available Dimension of inner hold :Ø 10mm
进气口：1/4"

- 具有体积小，重量轻，转速高，噪音低，耗气量小等特性，操作简单
- 高转速高能快速地切断小型钢材和钢管，也可切断金属薄片、螺帽和螺栓

20 pieces in one carton

QC-234

4" 90° 气动切割机
注:无随机提供砂轮片
Available Dimension of inner hold : Ø 10mm 进气口：1/4"

20 pieces in one carton

- 适用于切割汽车车身镶板，可用来切割生锈的螺栓，螺母，汽车排气管，铁片，塑胶等

QC-253

3" 气动切割机
注:无随机提供砂轮片
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QC-254

4" 气动切割机
注:无随机提供砂轮片
Available Dimension of inner hold : Ø 10mm
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

PN-150
PN-180

直型气动凸缘冲压工具
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

PN-250
PN-280

直型气动凸缘冲压工具
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QC-213	3"(75)	20000	10.0(283)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.9	1.9	0.8	3/8"	80.2	10.8
QC-234	4"(100)	16000	10.0(283)	90(6.3)	14"(355)	0.9	3.5	1.5	3/8"	85.0	5.0
QC-253	3"(75)	24000	4.0(113)	90(6.3)	8"(203)	0.6	1.7	0.8	3/8"	91.0	1.2
QC-254	4"(100)	20000	5.0(141)	90(6.3)	8-1/8"(206)	0.6	2.0	0.9	3/8"	81.0	0.8

	冲头直径	承载重量	平均耗气量	空气压力	总长	净重 lb	净重 kg	软管管径	噪音值	震动级
PN-150	5	1.6 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	10"(254)	2.5	1.15	3/8"	62.0	0.1
PN-180	8	1.2 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	10"(254)	2.5	1.15	3/8"	62.0	0.1
PN-250	5	1.6 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	7-15/32"(190)	2.6	1.15	3/8"	62.0	0.1
PN-280	8	1.2 mm (Steel)	4.0(113)	90(6.3)	7-15/32"(190)	2.6	1.15	3/8"	62.0	0.1

气动切割机

NEW

QD-242

气动锉刀含橡胶管

进气口：1/4"

10 pieces in one carton



QD-221

气锯含橡胶管

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 可快速更换刀片（内附2件高碳钢材质刀片）
- 5件锉刀类型可选择
- 安全扳机，减少危险发生
- 可调控修剪深度，前排气设计，降低噪音，减少污染

QD-230

迷你型气锯含橡胶管

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 可快速更换刀片（内附2件高碳钢材质刀片）
- 5件锉刀类型与12刀片可选择
- 可调整控制修剪深度

内含物

- 1件 气锯工具
- 6件 24齿锯片
- 6件 32齿锯片
- 2件 六角扳手 4mm 、 3mm
- 1件 1/4" 360度接头
- 5件 锉刀
- 1件 迷你注油器

QD-291

气锯组 进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	冲击行程 mm	震动次数 S.P.M	夹头尺寸 mm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QD-221	10	5000	4.0	4.0 (113)	90(6.3)	9-3/4"(250)	1.76	0.8	3/8"	81.9	4.1
QD-230	5	7000	5.0	2.5 (70)	90(6.3)	7"(180)	1.10	0.5	3/8"	80.0	2.4
QD-242	5	7000	5.0	5.3 (150)	90(6.3)	17-9/16"(700)	1.28	0.58	3/8"	80.0	4.5
QD-291	10	9000	5.0	4.0 (113)	90(6.3)	9-1/4"(235)	1.30	0.6	3/8"	80.0	2.4

QK-121

气动刮刀

进气口：1/4"

Pad QB-9320 + Air knife = Air Sander

QK-111

气动刮刀

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QK-111-P50

QK-111-P54

QK-111-P53

QK-111-P51 QK-111-P52

QG-102

气动直式剪

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QG-202

气动枪式剪

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

QG-103

气动冲击剪

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	震动次数 per min	平均耗气量 CFM (L/min)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QK-111	20000	6.0(170)	7-5/64" (180)	2.4(1.1)	10	75	3.9
QK-121	19000	4.3(121)	6-15/16" (176)	1.3(0.6)	10	91	2.8

	震动次数 S.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	切割能力 mm	
	S.P.M									steel	aluminum
QG-102	2600	6.0(170)	90(6.3)	10"(254)	2.2	1.00	3/8"	85.8	2.4	1.2	1.6
QG-202	2600	6.5(184)	90(6.3)	8-1/4"(210)	2.4	1.10	3/8"	89.1	2.9	1.2	1.6
QG-103	2600	3.0 (85)	90(6.3)	7-3/5"(193)	2.2	1.00	3/8"	88.0	2.8	1.2	1.6

AIR DRILL
气动气钻

QE-831

3/8" 气钻正反转/快速夹头

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 低噪音83分贝，流线经典造型
- 单手切换转速，灵敏性佳
- 人体工学握把

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QE-831	3/8"(10)	1800	0.45	4.0(113)	90(6.3)	7-1/4"(185)	2.5	1.10	3/8"	83.0	0.3

气动气钻

3/8"

夹头尺寸

QE-331/332

QE-331 3/8" 正反转气钻
QE-332 3/8" 单向气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear

QE-333/334

QE-333 3/8" 正反转气钻
QE-334 3/8" 单向气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear

QE-833

3/8" 正反转气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear

QE-431/432

QE-431 3/8" 正反转气钻
QE-432 3/8" 单向气钻
快速夹头
Air inlet：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear

QE-433/434

QE-433 3/8" 正反转气钻
QE-434 3/8" 单向气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear

QE-532

3/8" 单向气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear

QE-533

3/8" 正反转气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear

QE-633

3/8" 90° 直角气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear

QE-933

3/8" 直型气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QE-331	3/8"(10)	1800	0.65	6.5(184)	90(6.3)	8"(203)	2.42	1.1	3/8"	96.5	0.3
QE-332	3/8"(10)	2200	0.60	6.5(184)	90(6.3)	7-1/2"(190)	2.20	1.0	3/8"	96.5	0.3
QE-333	3/8"(10)	1800	0.65	6.5(184)	90(6.3)	8"(203)	2.42	1.1	3/8"	92.0	0.2
QE-334	3/8"(10)	2200	0.60	6.5(184)	90(6.3)	7-1/2"(190)	2.20	1.0	3/8"	92.0	0.2
QE-431	3/8"(10)	1800	0.50	4.0(112)	90(6.3)	8-29/32"(226)	2.6	1.18	3/8"	90.0	3.0
QE-432	3/8"(10)	2200	0.70	4.8(135)	90(6.3)	8-29/32"(226)	2.6	1.18	3/8"	90.0	3.0
QE-433	3/8"(10)	1800	0.50	4.0(112)	90(6.3)	9-1/16"(230)	2.7	1.23	3/8"	90.0	3.0
QE-434	3/8"(10)	2200	0.70	4.8(135)	90(6.3)	9-1/16"(230)	2.7	1.23	3/8"	90.0	3.0
QQE-532	3/8"(10)	2800	0.70	4.8(135)	90(6.3)	9-9/16"(243)	2.7	1.23	3/8"	90.0	2.0
QE-533	3/8"(10)	2200	0.50	4.0(112)	90(6.3)	9-13/32"(189)	2.7	1.23	3/8"	90.0	2.0
QE-833	3/8"(10)	1800	0.45	4.0(113)	90(6.3)	7-1/4"(185)	2.5	1.10	3/8"	83.0	0.3
QE-633	3/8"(10)	1600	0.50	3.0(85)	90(6.3)	8-1/4"(210)	2.4	1.10	3/8"	72.0	2.5
QE-933	3/8"(10)	2600	0.50	3.0(85)	90(6.3)	8-15/32"(215)	2.0	0.90	3/8"	72.0	2.5

气动气钻

1/2"

夹头尺寸

QE-341/342

QE-341 1/2" 正反转气钻
QE-342 1/2" 单向气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gearx 2Set

QE-343/344

QE-343 1/2" 正反转气钻
QE-344 1/2" 单向气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gearx 2Set

QE-841

1/2" 正反转气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gearx 2Set

QE-843

1/2" 正反转气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gearx 2Set

QE-845

1/2" 正反转气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gearx 2Set

QE-441/442

QE-441 1/2" 正反转气钻
QE-442 1/2" 单向气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear x 2Set

QE-443/444

QE-443 1/2" 正反转气钻
QE-444 1/2" 单向气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear x 2Set

QE-542

1/2"单向气钻
快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear x 2Set

QE-543

1/2" 正反转气钻
非快速夹头
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

3pcs Planet Gear x 2Set

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QE-341	1/2"(13)	800	0.65	6.5(184)	90(6.3)	9"(230)	3.96	1.8	3/8"	96.5	0.1
QE-342	1/2"(13)	800	0.60	6.5(184)	90(6.3)	8-1/4"(209)	3.74	1.7	3/8"	96.5	0.1
QE-343	1/2"(13)	800	0.65	6.5(184)	90(6.3)	9"(230)	3.96	1.8	3/8"	97.5	0.1
QE-344	1/2"(13)	800	0.60	6.5(184)	90(6.3)	8-1/4"(209)	3.74	1.7	3/8"	97.5	0.1
QE-441	1/2"(13)	1100	0.50	4.0(112)	90(6.3)	10-53/64"(270)	3.5	1.58	3/8"	90.0	3.0
QE-442	1/2"(13)	1300	0.70	4.8(135)	90(6.3)	10-53/64"(270)	3.5	1.58	3/8"	90.0	3.0
QE-443	1/2"(13)	1100	0.50	4.0(112)	90(6.3)	10-53/64"(270)	3.8	1.73	3/8"	90.0	3.0
QE-444	1/2"(13)	1300	0.70	4.8(135)	90(6.3)	10-53/64"(270)	3.8	1.73	3/8"	90.0	3.0
QE-542	1/2"(13)	1300	0.70	4.8(135)	90(6.3)	11-1/64"(280)	3.8	1.73	3/8"	90.0	2.0
QE-543	1/2"(13)	1100	0.50	4.0(112)	90(6.3)	10-55/64"(276)	3.8	1.73	3/8"	90.0	2.0
QE-841	1/2"(13)	800	0.45	4.0(113)	90(6.3)	8-1/4"(210)	3.7	1.70	3/8"	83.0	0.3
QE-843	1/2"(13)	800	0.45	4.0(113)	90(6.3)	8-1/4"(210)	3.9	1.80	3/8"	83.0	0.3
QE-845	1/2"(13)	500	0.45	4.0(113)	90(6.3)	8-1/4"(210)	3.9	1.80	3/8"	83.0	0.3

气动气钻

NEW

PC-2010

可调扭矩气割
进气口：1/4"

PC-901

可调扭矩气割接头
六角形: 8毫米

适用范围：风钻、电钻、无绳钻、钻床

QE-231

点钻 & 钩
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 8mm 的钻头：6.5，8，10 mm
- 钻头方便控制调节
- 块钩易拆卸安装
- 高质量活塞提高转矩和效率
- 常见的应用是钻井成奇形怪状的物体
- 最大钻孔深度：4.5 mm钢，3.8 mm不锈钢

QE-98L

双轴气泡水平倾斜仪

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QE-231	5/16"(8)	1600	0.50	6.0(170)	90(6.3)	9-1/4"(235)	4.4	2.00	3/8"	88.2	0.1

	容量 steel	容量 copper	容量 aluminum	转速 R.P.M	总长 inch(mm)	平均耗气量 L/cycle	空气压力 PSI (bar)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
PC-2010	M3~M8	M3~M12	-----	150	12"(305)	6.5(184)	90(6.3)	5.4	2.45	3/8"	82	1.5

AIR 气动起子 SCREWDRIVER

气动起子



★★ 很好　★ 好

接合 & 扭矩曲线	离合器式	型号					
		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
 不加荷运转 / 硬件 / 软件	★★ 断气式螺丝刀	RA-3023	RA-3017	RA-3011	RA-4008		
			RA-3123	RA-4015	RA-5005		
				RA-4021	RA-5008		
				RA-5017	RA-4108		
				RA-3111	RA-4115		
				RA-3117	RA-5015		
				RA-4121	RA-5108		
					RA-5117		
	★ 可调离合器			RA-1131	RA-1151	RA-802	
				RA-1132	RA-2161	RA-302	
				RA-1141			
				RA-1142			
				RA-1162			
				RA-301			
				RA-801			
 自攻 / 厚材料 金属片	★★ 可调离合器			RA-1131	RA-1151	RA-802	
				RA-1132	RA-2161	RA-302	
				RA-1141			
				RA-1142			
				RA-1162			
				RA-301			
				RA-801			
	★ 双垂 & 双环锤			RA-1232	RA-2242	RA-606	RA-2272
				RA-1242	RA-102	RA-201	RA-608
				RA-101		RA-110	RA-1272
				RA-101C		RA-105	RA-111
 自攻 / 塑料的	★★ 可调离合器			RA-1131	RA-1151	RA-802	
				RA-1132	RA-2161	RA-302	
				RA-1141			
				RA-1142			
				RA-1162			
				RA-301			
				RA-801			
	★ 双垂			RA-1232	RA-2242	RA-606	RA-2272
				RA-1242	RA-102	RA-201	RA-608
				RA-101		RA-105	RA-1272
				RA-101C			
木螺丝	★★ 强制离合器					RA-811	
						RA-402	
	★ 双垂			RA-1232	RA-2242	RA-606	RA-2272
				RA-1242	RA-102	RA-201	RA-608
				RA-101		RA-105	RA-1272
				RA-101C			

离合器式系列

内部调整



RA-1131



调整型气动起子

螺丝尺寸：M4

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

RA-1141

调整型气动起子

螺丝尺寸：M4

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

RA-1151

调整型气动起子

螺丝尺寸：M5

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

RA-2161

调整型气动起子

螺丝尺寸：M5

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
RA-1131	1/4"(6.35)	0.7~2.9(1~4)	1800	4.5(127)	90(6.3)	9"(228)	1.6	0.76	3/8"	80.0	2.3
RA-1141	1/4"(6.35)	0.7~2.2(1~3)	800	4.5(127)	90(6.3)	8-7/8"(226)	1.6	0.76	3/8"	80.0	2.3
RA-1151	1/4"(6.35)	1.4~3.7(2~5)	1900	4.5(127)	90(6.3)	9-1/32"(229)	2.2	1.01	3/8"	85.0	2.3
RA-2161	1/4"(6.35)	1.4~3.7(2-5)	750	7.5(212)	90(6.3)	7-15/32"(190)	2.20	1.00	3/8"	80.0	2.0

气动起子

RA-101
RA-101C

13mm

RA-101C-Chuck-Type

直式气动起子 (双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M4

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

RA-105

13mm

直式气动起子 (双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M6 进气口：1/4"

20 pieces in one carton

RA-1232

13mm

直式气动起子
(双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"

12 pieces in one carton

RA-1272

13mm

直式气动起子 (双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M8

进气口：1/4"

12 pieces in one carton

RA-102

13mm

直式气动起子
(双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M5
进气口：1/4"

20 pieces in one carton

RA-110

13mm

直式气动起子
(双环锤式 Twin Hammer Type)

螺丝尺寸：M6
进气口：1/4"

20 pieces in one carton

RA-111

3/8" 直式气动起子
(双环锤式 Twin Hammer Type)

螺丝尺寸：M8
进气口：1/4"

20 pieces in one carton

RA-1242

13mm

直式气动起子 (双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"

12 pieces in one carton

RA-606

13mm

直式气动起子 (双锤式 Twin Dog Type)

螺丝尺寸：M6
进气口：1/4"

12 pieces in one carton

RA-608

直式气动起子
(双锤式 Twin Dog Type)
12 pieces in one carton

螺丝尺寸：M8
进气口：1/4"

RA-201

气动起子
(双锤式 Twin Dog Type)
12 pieces in one carton

螺丝尺寸：M6
进气口：1/4"

RA-2242

气动起子
(双锤式 Twin Dog Type)
12 pieces in one carton

螺丝尺寸：M5
进气口：1/4"

RA-2272

气动起子
(双锤式 Twin Dog Type)
12 pieces in one carton

螺丝尺寸：M8
进气口：1/4"

	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
RA-101	1/4"(6.35)	3.7-8.9(5-12)	9000	6.0(170)	90(6.3)	6-1/2"(166)	1.32	0.6	3/8"	85.7	2.2
RA-102	1/4"(6.35)	3.7-10.3(5-14)	9000	6.0(170)	90(6.3)	6-3/4"(172)	1.54	0.7	3/8"	86.7	3.7
RA-105	1/4"(6.35)	3.7-16.2(5-22)	8500	8.5(241)	90(6.3)	8-1/4"(208)	2.20	1.0	3/8"	96.7	4.9
RA-110	1/4"(6.35)	3.7-29.5(5-40)	8500	8.5(241)	90(6.3)	8-1/4"(208)	2.20	1.0	3/8"	96.7	4.9
RA-111	3/8"(10.0)	3.7-36.9(5-50)	8500	8.5(255)	90 (6.3)	8-1/4"(208)	2.20	1.0	3/8"	96.7	4.9
RA-1232	1/4"(6.35)	11~22 (15-30)	9000	4.5(127)	90(6.3)	7-11/16"(195)	1.47	0.67	3/8"	80.0	3.2
RA-1242	1/4"(6.35)	14~22 (19~30)	12500	5.0(141)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.25	0.57	3/8"	89.0	3.9
RA-1272	1/4"(6.35)	44-177(60-240)	8000	9.0(254)	90(6.3)	7-27/32"(200)	2.30	1.06	3/8"	97.0	5.1
RA-201	1/4"(6.35)	3.7-18.5(5-25)	10000	9.0(255)	90(6.3)	7"(180)	2.65	1.2	3/8"	93.0	5.3
RA-606	1/4"(6.35)	3.7-33.2(5-45)	8000	5.6(160)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.2	1.0	3/8"	82.0	2.2
RA-608	1/4"(6.35)	3.7-42.8(5-58)	8000	4.6(130)	90(6.3)	8-9/16"(217)	2.86	1.3	3/8"	86.0	3.5
RA-2242	1/4"(6.35)	18~26(24.4-35.2)	13000	7.0(198)	90(6.3)	5-15/16"(150)	2.0	0.9	3/8"	88.0	2.7
RA-2272	1/4"(6.35)	44~177(59-240)	7700	8.5(240)	90(6.3)	7-11/16"(195)	3.0	1.38	3/8"	93.0	4.9

气动起子

离合器系列
可调节

RA-1132
调整型气动起子
螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"
13mm
10 pieces in one carton

RA-1142
调整型气动起子
螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"
13mm
10 pieces in one carton

RA-1162
13mm
调整型气动起子
螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"
10 pieces in one carton

RA-301
调整型气动起子 螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"
9.5mm
10 pieces in one carton

RA-302
调整型气动起子
螺丝尺寸：M6
进气口：1/4"
9.5mm
10 pieces in one carton

RA-801

调整型气动起子 螺丝尺寸：M4
进气口：1/4"



10 pieces in one carton

RA-802

调整型气动起子
螺丝尺寸：M6
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

强制离合器式

RA-402

气动起子（强制离合器式）
螺丝尺寸：M6
进气口：1/4

10 pieces in one carton

RA-811

气动起子（强制离合器式）
螺丝尺寸：M6
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
RA-1132	1/4"(6.35)	0.7~2.2(1-3)	2200	6.0(170)	90(6.3)	9-7/32"(235)	1.7	0.8	3/8"	80.0	2.3
RA-1142	1/4"(6.35)	0.7~2.2(1-3)	1700	5.0(141)	90(6.3)	9-7/32"(235)	1.34	0.61	3/8"	80.0	2.0
RA-1162	1/4"(6.35)	1.5~5.9(2-8)	600	6.0(170)	90(6.3)	10-7/16"(265)	2.1	0.95	3/8"	90.0	2.2
RA-301	1/4"(6.35)	3.8-10(5-13.5)	1800	6.0(170)	90(6.3)	7-1/2"(190)	2.40	1.1	3/8"	95.3	4.2
RA-302	1/4"(6.35)	3.8-12(5-16.3)	800	6.0(170)	90(6.3)	9"(226)	2.80	1.3	3/8"	96.5	2.2
RA-801	1/4"(6.35)	3.8-10.4(5-14)	1800	4.0(113)	90(6.3)	7-3/4"(195)	2.70	1.20	3/8"	83.0	4.2
RA-802	1/4"(6.35)	3.8-13.3(5-18)	800	4.0(113)	90(6.3)	8-9/32"(210)	2.80	1.30	3/8"	83.0	4.2
RA-402	1/4"(6.35)	5-14(6~19)	2200	3.9(111)	90(6.3)	7-3/32"(180)	2.47	1.1	3/8"	91.0	2.3
RA-811	1/4"(6.35)	5.0-13.0(6-17)	2100	4.0(113)	90(6.3)	7"(178)	2.50	1.13	3/8"	83.0	3.7

气动起子
弹簧平衡器

ZT-31

电子式扭力测试仪
扭力范围 0~14.7Nm

扭矩控制或关闭

9.5mm

RA-31/RA-41 RA-51 SERIES

定扭气动起子
进气口: 1/4"

9.5mm

RA-30/RA-40/RA-50 SERIES

定扭气动起子
进气口: 1/4"

- 全机铝合金轻量化设计
  压控式扳机，人体工学设计，操作便利
- 高精度，低噪音，低震动，体积小，重量轻，扭力精确稳定
- 可调整小扭力 ±5%
- 提高生产装卸效率
- 寿命可达200万次周期，连续每天24小时达6个月以上

20 pieces in one carton

	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
RA-3011	1/4"(6.35)	9.7-18.5(1.1-2.1)	1100	3.2(90.2)	90(6.3)	7-3/8"(187)	0.94	0.42	1/4"	70.0	2.0
RA-3017	1/4"(6.35)	6.2-13.2(0.7-1.5)	1700	3.2(90.2)	90(6.3)	7-3/8"(187)	0.94	0.42	1/4"	70.0	2.0
RA-3023	1/4"(6.35)	3.5-8.8(0.4-1.0)	2300	3.2(90.2)	90(6.3)	7-3/8"(187)	0.94	0.42	1/4"	70.0	2.0
RA-4008	1/4"(6.35)	14.1-35.4(1.6-4.0)	800	3.7(104.3)	90(6.3)	8-1/4"(209)	1.43	0.65	1/4"	74.0	2.5
RA-4015	1/4"(6.35)	8.8-19.4(1.0-2.2)	1500	3.7(104.3)	90(6.3)	8-1/4"(209)	1.43	0.65	1/4"	74.0	2.5
RA-4021	1/4"(6.35)	8.8-13.2(1.0-1.7)	2100	3.7(104.3)	90(6.3)	8-1/4"(209)	1.43	0.65	1/4"	74.0	2.5
RA-5005	1/4"(6.35)	44.2-92.9(5.0-10.5)	480	4.0(112.8)	90(6.3)	9-1/2"(240)	2.2	1.0	3/8"	75.0	10
RA-5008	1/4"(6.35)	26.5-48.6(3.0-5.5)	800	4.0(112.8)	90(6.3)	9-1/2"(240)	2.2	1.0	3/8"	75.0	10
RA-5017	1/4"(6.35)	13.2-23.0(1.5-2.6)	1700	4.0(112.8)	90(6.3)	9-1/2"(240)	2.2	1.0	3/8"	75.0	10
RA-3111	7/64"(2.6)	9.7-18.5(1.1-2.1)	1100	7.0(198)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.57	0.71	1/4"	82.0	0.73
RA-3117	1/4"(6.35)	6.2-13.2(0.7-1.5)	1700	7.0(198)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.57	0.71	1/4"	84.0	1.51
RA-3123	1/4"(6.35)	3.5-8.8(0.4-1.0)	2300	7.0(198)	90(6.3)	6-11/16"(170)	1.57	0.71	1/4"	84.0	1.34
RA-4108	1/4"(6.35)	14.1-35.2(1.6-4.0)	800	10.5(297)	90(6.3)	6-15/16"(175)	1.92	0.87	1/4"	87.5	1.18
RA-4115	1/4"(6.35)	8.8-19.4(1.0-2.2)	1500	10.5(297)	90(6.3)	6-15/16"(175)	1.92	0.87	1/4"	85.5	1.59
RA-4121	1/4"(6.35)	8.8-13.2(1.0-1.7)	2100	10.5(297)	90(6.3)	6-15/16"(175)	1.92	0.87	1/4"	86.8	1.61
RA-5105	1/4"(6.35)	44-92.4(5.0-10.5)	480	17.5(496)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.65	1.20	1/4"	93.1	0.48
RA-5108	1/4"(6.35)	26.4-48.4(3.0-5.5)	800	17.5(496)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.65	1.20	1/4"	93.6	0.93
RA-5117	1/4"(6.35)	13.2-23(1.5-2.6)	1700	17.5(496)	90(6.3)	7-4/5"(198)	2.65	1.20	1/4"	93.6	1.35

SP-101/102
SP-103/104
SP-105/111
SP-112/113

平衡器

30 pieces in one carton

SP-212
SP-213

平衡器

30 pieces in one carton

SP-3050/3070
SP-3090/3150
SP-3320/3300

平衡器

2 pieces in one carton

SP-3050-3070
unit:mm



SP-3090-3150
unit:mm



SP-3220/3300
unit:mm



	承载重量 Kg	自由高度 m	卷线材质	直径 mm	砝码 kg
	kg	L		∅	kg
SP-101	0.3~0.8	1.6	Cable	2.5	0.49
SP-102	0.6~1.5	1.6	Cable	2.5	0.52
SP-103	1.0~2.0	1.6	Cable	2.5	0.53
SP-104	1.5~3.0	1.5	Cable	3.2	0.76
SP-105	3.0~5.0	1.5	Cable	3.2	0.81
SP-111	0.3~0.8	1.6	Nylon	2.5	0.49
SP-112	0.6~1.5	1.6	Nylon	2.5	0.52
SP-113	1.0~2.0	1.6	Nylon	2.5	0.53
SP-212	0.3~1.2	1.6	Nylon	4.0	0.57
SP-213	0.8~2.0	1.6	Nylon	4.0	0.57
SP-3050	3.0~5.0	1.3	Cable	3.2	1.82
SP-3070	5.0~7.0	1.3	Cable	3.2	1.85
SP-3090	5.0~9.0	1.3	Cable	4.0	3.59
SP-3150	9.0~15.0	1.3	Cable	4.0	3.61
SP-3220	15.0~22.0	1.3	Cable	4.8	7.7
SP-3300	22.0~30.0	1.3	Cable	4.8	8.3

弹簧平衡器

SP-3400
SP-3500

平衡器

2 pieces in one carton



SP-3400/3500
unit:mm



SP-3600
SP-3700

平衡器

2 pieces in one carton



SP-3600/3700
unit:mm



	承载重量 Kg	自由高度 m	卷线材质	直径 mm	砝码 kg
SP-3300	22.0~30.0	1.3	Cable	4.8	8.3
SP-3400	30.0~40.0	1.5	Cable	4.8	9.7
SP-3500	40.0~50.0	1.5	Cable	4.8	10.1
SP-3600	50.0~60.0	1.5	Cable	4.8	11.1
SP-3700	60.0~70.0	1.5	Cable	4.8	11.4

AIR
HAMMER
气动气锤
MIGHTY SEVEN®

气动气锤

30% 震动更低　20% 寿命更长

与普通型号相比

- 减震设计握把
- 通过控制空气通道减少振动

SC-331C
SC-341C

低震动气锤
标准圆柄型气锤
标准六角型气锤

内附全套SC–415或SC–425凿刀　进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SC-332C
SC-342C

标准圆柄型气锤
标准六角型气锤

内附全套SC–415或SC–425凿刀
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SC-211C
SC-221C

标准圆柄型气锤
标准六角型气锤

内附全套SC–415或SC–425凿刀
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SC-212C
SC-222C

标准圆柄型气锤
标准六角型气锤

内附全套SC–415或SC–425凿刀
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SN-1032

标准圆柄型气锤
标准六角型气锤

内附全套SC–415或SC–425凿刀
进气口：1/4"

快速夹头可轻易更换凿刀

SC-33C/34C

气锤工具针刮适配器使用

圆型 / 六角型

19pcs ⍉3mmx180mm

Item No.	凿柄规格	气锤规格
SC-33C	圆型	SC-211/212/331/332
SC-34C	六角型	SC-221/222/341/342

20 pieces in one carton

● SC–33C – / 圆型 ● SC–34C – / 六角型

●SN-9101/9103

●SN-9201/9203

凿子 For SN-31/SC-32 SERIES

SC-07C[SET]

- 1个 气锤
- 5个 凿刀组
- 1个 弹簧限制器

Item No.	凿柄规格	气锤规格
SC-0517C	圆型	SC-211C
SC-0527C	圆型	SC-212C
Item No.	**凿柄规格**	**气锤规格**
SC-0617C	六角型	SC-221C
SC-0627C	六角型	SC-222C

5 pieces in one carton

	凿刀规格	凿刀内刀径 Inch(mm)	冲击行程 mm	冲击值 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	进气口径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
SC-211C	●	0.401(10.2)	67	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.7	1.7	3/8"	98.0	12.3
SC-221C	⬣	0.393(10)	67	3200	4.0(113)	90(6.3)	6-7/8"(175)	3.7	1.7	3/8"	98.0	12.3
SC-212C	●	0.401(10.2)	89	2200	4.0(113)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.4	2.0	3/8"	94.7	13.2
SC-222C	⬣	0.393(10)	89	2200	4.0(113)	90(6.3)	8-7/8"(225)	4.4	2.0	3/8"	94.7	13.2
SC-331C	●	0.401(10.2)	71	3000	7.8(113)	90(6.3)	7-31/64"(190)	3.7	1.70	3/8"	92.0	9.5
SC-341C	⬣	0.401(10.2)	71	3000	4.0(113)	90(6.3)	7-31/64"(190)	4.4	2.00	3/8"	94.7	9.5
SC-332C	●	0.401(10.2)	92	2200	8.2(232)	90(6.3)	8-63/64"(228)	4.4	2.0	3/8"	94.0	10.6
SC-342C	⬣	0.393(10)	92	2200	4.0(113)	90(6.3)	8-63/64"(228)	4.4	2.0	3/8"	94.7	10.6
SN-1032	●	0.51(13)	33	4000	4.23(120)	90(6.3)	11-1/2"(290)	2.9	1.33	3/8"	91.0	14.5

气动气锤
气动除锈机

SN-3111C/3112C
SN-3113C/3114C
SN-3121C/3122C
SN-3123C/3124C

气动凿锤

进气口：1/2"

快速夹头可轻易更换凿刀

SN-3212C/3213C
SN-3214C/3222C
SN-3223C/3224C

气动凿锤

进气口：1/2"

快速夹头可轻易更换凿刀

SN-1268

气动除锈机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SN-1288

气动除锈机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SN-1368

气动除锈机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

- 直把式设计、轻巧易操作
- 前套管强化结构不易磨损
- 快速更换凿刀
- 弹簧设计更省时省力

50% 寿命更长

10% 更有力

SN-2124

气动枪型除锈机

进气口：1/4"

NEW

10 pieces in one carton

SN-2128

气动枪型除锈机

进气口：1/4"

NEW

10 pieces in one carton

SN-2110

气动枪型除锈机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

	齿刀规格	齿刀内刀径 Inch(mm)	冲击行程 mm	冲击值 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	进气口径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
SN-3111	⬣	0.68(17.2)	75	2500	10.0(283)	90(6.3)	15-1/2"(395)	15.4	7.0	1/2"	115.3	8.0
SN-3121	●	0.58(14.8)	75	2500	10.0(283)	90(6.3)	15-1/2"(395)	15.4	7.0	1/2"	115.3	8.0
SN-3112	⬣	0.68(17.2)	90	2300	20.0(566)	90(6.3)	16"(405)	16.1	7.3	1/2"	114.3	9.4
SN-3122	●	0.58(14.8)	90	2300	20.0(566)	90(6.3)	16"(405)	16.1	7.3	1/2"	114.3	9.4
SN-3113	⬣	0.68(17.2)	127	2000	22.0(622.6)	90(6.3)	17-3/4"(450)	17.6	8.0	1/2"	113.3	4.8
SN-3123	●	0.58(14.8)	127	2000	22.0(622.6)	90(6.3)	17-3/4"(450)	17.6	8.0	1/2"	113.3	4.8
SN-3114	⬣	0.68(17.2)	154	1600	24.0(679.2)	90(6.3)	18-1/2"(470)	18.3	8.3	1/2"	114.1	6.2
SN-3124	●	0.58(14.8)	154	1600	24.0(679.2)	90(6.3)	18-1/2"(470)	18.3	8.3	1/2"	114.1	6.2
SN-3212	⬣	0.68(17.2)	78	2300	20.0(566)	90(6.3)	14-5/8"(373)	17.2	7.8	1/2"	114.3	9.4
SN-3222	●	0.58(14.8)	78	2300	20.0(566)	90(6.3)	14-5/8"(373)	17.2	7.8	1/2"	114.3	9.4
SN-3213	⬣	0.68(17.2)	119	1900	22.0(622.6)	90(6.3)	16-1/2"(419)	18.7	8.5	1/2"	113.3	4.8
SN-3223	●	0.58(14.8)	119	1900	22.0(622.6)	90(6.3)	16-1/2"(419)	18.7	8.5	1/2"	113.3	4.8
SN-3214	⬣	0.68(17.2)	142	1700	24.0(679.2)	90(6.3)	17-1/2"(445)	19.4	8.8	1/2"	114.1	6.2
SN-3224	●	0.58(14.8)	142	1700	24.0(679.2)	90(6.3)	17-1/2"(445)	19.4	8.8	1/2"	114.1	6.2

	针直径 mm	针数 inch(mm)	冲击行程 mm	冲击值 bpm	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
SN-1268	3x180	19	28	4600	15(424)	90(6.3)	18-1/8"(460)	6.1	2.80	3/8"	91.0	13.7
SN-1288	3x125	12	32	5500	3(84.96)	90(6.3)	11-3/8"(290)	2.8	1.30	3/8"	86.0	7.6
SN-1368	3x180	19	27	3400	16(453)	90(6.3)	17"(430)	5.9	2.70	3/8"	91.0	13.7
SN-2110	3x180	19	33	3700	15(424)	90(6.3)	13"(330)	6.1	2.80	3/8"	97.0	9.7
SN-2128	3x180	19	28	3500	7.4(198)	90(6.3)	13-9/16"(335)	6.2	2.80	3/8"	100.0	8.1
SN-2124	3x180	19	27	4000	7.4(209)	90(6.3)	13-9/16"(350)	7.9	3.60	3/8"	99.0	14.8

气动拉钉机

AIR· HYDRAULIC RIVETER·



Hydramlic cylinder
Recommended Oil

SHELL Tellus NO.46
ESSO Teresso NO.46
MOBIL D.T.E 25 oil
USM Spec NO.300B Oil
CPC Circulation Oil R68

	Rivet (D1)	Mandrel (L1)	Rivet Dia. (Ø)
Blind Rivet	2.4mm	above27mm	1.42~1.51(G2)
	3.2mm	above28mm	1.83~1.92(G2)
	4.0mm	above29mm	2.28~2.42(G2)
	4.8mm	above30mm	2.64~2.91(G2)
	6.4mm	above30mm	3.84~4.15(G2)
PA-211TS	6.4mm	above40mm	3.84~4.15(G2)
	8.0mm	above40mm	4.35~4.65(G2)

气动拉钉机

PA-MC
集钉盒

内容

3/32"(2.4mm)	220pcs
1/8" (3.2mm)	160pcs
5/32"(4.0mm)	110pcs
3/16"(4.8mm)	80pcs

PE-MC
PE材质自动吸集钉管

PA-111
气动拉钉机 进气口：1/4"

4 pieces in one carton

PA-201
气动拉钉机 进气口：1/4"

6 pieces in one carton

PA-301MV
气动拉钉机

进气口：1/4"

6 pieces in one carton

PA-211
气动拉钉机 进气口：1/4"

6 pieces in one carton

PA-301
气动拉钉机 进气口：1/4"

4 pieces in one carton

PA-321
气动拉钉机 进气口：1/4"

6 pieces in one carton

PA-401MV
气动拉钉机

进气口：1/4"

6 pieces in one carton

PA-301V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

4 pieces in one carton

PA-401V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton

PA-202

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton

PA-312

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton

PA-201V

气动拉钉机 进气口：1/4"
自动退钉

6 pieces in one carton

	最大拉力 lb.-f(kg.-f)	拉钉距离 mm	夹口规格 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 L/cycle	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
PA-111	4100(1860)	26	4.8-6.4	90(6.3)	2.88	6.6	3.00	3/8"	82.0	0.8
PA-201	3534(1603)	14	2.4-6.4	90(6.3)	2.32	3.9	1.80	3/8"	79.7	0.5
PA-211	3748(1700)	18	2.4-6.4	90(6.3)	2.9	3.8	1.75	3/8"	79.7	0.8
PA-301	2303(1045)	16	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3	1.50	3/8"	79.7	0.3
PA-321	2612(1185)	22	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3	1.50	3/8"	79.7	0.4
PA-201V	3534(1603)	14	2.4-6.4	90(6.3)	2.32	3.9	1.79	3/8"	79.7	0.5
PA-301V	2303(1045)	16	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3	1.50	3/8"	79.7	0.3
PA-401V	1532(695)	16	2.4-4.0	90(6.3)	0.67	2.5	1.25	3/8"	79.7	0.3
PA-202	2460(1200)	14	3.2-6.4	90(6.3)	1.8	4.2	1.91	3/8"	79.7	0.3
PA-312	1983(900)	18	2.4-4.8	90(6.3)	1.8	3.8	1.74	3/8"	75.3	0.4
PA-301MV	2303(1045)	16	2.4-4.8	90(6.3)	1.48	3.3	1.50	3/8"	79.7	0.3
PA-401MV	1532(695)	16	2.4-4.0	90(6.3)	0.67	2.5	1.25	3/8"	79.7	0.3

气动拉钉机

PA-211TS
气动拉钉机 进气口：1/4"

4 pieces in one carton

PB-2402
气动拉帽枪 进气口：1/4"

6 pieces in one carton

PA-541
气动哈克枪 进气口：1/4"

4 pieces in one carton

PA-531
气动哈克枪 进气口：1/4"

4 pieces in one carton

PB-1305
PB-1308
PB-1310
快脱式气动拉帽枪 进气口：1/4"

- 自吸式设计
- 快脱式更换拉帽头
- 两式按钮设计，快速切换进退档

PB-1312
快脱式气动拉帽枪
进气口：1/4"

	最大拉力 lb.-f(kg.-f)	转速 R.P.M	总长 mm	容量 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 L/cycle	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
PB-1305	-----	1200	-----	M3.M4.M5	90(6.3)	7.8	2.42	1.10	3/8"	86.0	1.6
PB-1308	-----	600	-----	M6.M8	90(6.3)	7.8	2.86	1.30	3/8"	86.0	1.6
PB-1310	-----	400	-----	M10. M12	90(6.3)	7.8	2.80	1.30	3/8"	86.0	1.6
PB-1312	-----	400	-----	M10~M12	90(6.3)	7.8	2.79	1.28	3/8"	86.0	1.6
PB-2402	3638(1650)	----	9	Steel M4~M10 Stainless M4~M8	90(6.3)	1.50	3.40	1.55	3/8"	82.0	0.8
PA-211TS	3748(1700)	----	18	6.4 & 8.0	90(6.3)	2.90	3.80	1.75	3/8"	79.7	0.8

	最大拉力 lb.-f(kg.-f)	拉钉距离 mm	夹口规格 mm	空气压力 PSI (bar)	平均耗气量 L/cycle	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
PA-531	4100(1860)	23	4.8	90(6.3)	2.88	6.6	3.00	3/8"	82.0	0.8
PA-541	4100(1860)	23	6.4	90(6.3)	2.88	6.6	3.00	3/8"	82.0	0.8

PA-9048PT
Riveter Adaptor

PA48PB06T
Riveter Adaptor + Rivet Nut Adaptor

PB-9006PT
Rivet Nut Adaptor

拉钉枪转接头

安全注意事项

请注意以下安全注意事项，以避免发生故障，损坏或人身伤害

- 请遵守所用气动工具的所有安全注意事项
- 在更换入钉嘴时，请务必关闭工具和切断电源
- 属专业用途手册中设置盲铆钉只能使用盲螺栓附件
- 此工具为专业级，不是工业级
- 请确认工具上的零件都保持完整
- 请勿穿着宽松衣物或佩戴装饰品，请注意头发太长或衣服的角可能会造成工作安全问题
- 行动不便的人，严禁使用产品，非专业人员，除非有专业人员训练及监督下方能使用工具
- 仅限使用盲铆钉零件，如入钉嘴
- 如果工具损坏，请联系专业维修中心或我们的客服部门，请勿自行拆解工具
- 如果工具损坏或高处掉落，请勿继续使用，请立即联系我们的客服部

气动拉钉机

PA-9048
4.8mm (3/16") Riveter Adaptor

PB-9006
M6 Rivet Nut Adaptor

PA-9064
6.35mm (1/4") Riveter Adaptor

PB-9010
M10 Rivet Nut Adaptor

友情提示：

首次使用及装配前，请先从包装中取出机子及配件，且保持包装内容物为孩童不可触及之距离，以避免窒息危险。



Technical Data

PA-9064

尺寸	59mm x173mm(2-11/32 x 6-3/4 inch)
净重	330g=0.73 lbs
毛重	500g=1.10 lbs
入钉嘴	3.2mm(1/8), 4.0mm(5/32)
入钉嘴	4.8mm(3/16),6.4mm(1/4)
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	14.4V ,18V
充电式电钻输出	14.4V ,18V
双向电钻	1/2"Drill
双向气钻	1/2"Drill
最小扭力值	50 Nm = 37 ft/lbs
最大转速	1,000 rpm

1. 心轴	1/4 (6.35 mm)
2. 本体材质	PA+GF
3. 入钉嘴	3.2, 4.0, 4.8, 6.4mm
4. 视窗盲铆钉负载	Blind Rivet Loading
5. 扳手	1PC
6. 手把	1PC

PA-9048

尺寸	59mm x158mm(2-11/32 x 6-3/16 inch)
净重	318g=0.70 lbs
毛重	368g=0.81 lbs
入钉嘴	2.4mm(3/32),3.2mm(1/8)
入钉嘴	4.0mm(5/32),4.8mm(3/16)
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	12V 14.4V 18V
充电式电钻输出	12V 14.4V 18V
双向电钻	3/8"Drill
双向气钻	3/8"Drill
最小扭力值	11 Nm = 8 ft/lbs
最大转速	1,000 rpm

1. 心轴	1/4 (6.35 mm)
2. 本体材质	PA+GF
3. 入钉嘴	2.4mm , 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
4. 视窗盲铆钉负载	Blind Rivet Loading
5. 扳手	1PC

PB-9006

尺寸	59mm x172mm(2-11/32" x 6-25/32")
重量	280g=0.62 lbs
入钉嘴	M3 M4 M5 M6
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	12V 14.4V
充电式电钻输出	12V 14.4V
双向电动	Drill (Advice 500W)
双向气动	Drill (Advice 3/8")
最小扭力值	15 Nm = 11 ft/lbs
最大转速	1000 rpm

PB-9010

尺寸	59mm x180mm(2-11/32" x 7-3/32")
重量	350g=0.77 lbs
入钉嘴	M6 M8 M10
心轴	1/4" (6.35 mm)
充电式电钻	14.4V
充电式电钻输出	18V
双向电动	Drill (Advice 500W)
双向气动	Drill (Advice 1/2")
最小扭力值	100 Nm = 73.7 ft/lbs
最大转速	800 rpm

气动卷钉枪
AIR NAILER
AIR STAPLER

NEW

SJ-FN-90E

气动斜钉枪 34°
进气口: 1/4"

	连接方式 mm	钉头	钉子长度 mm(inch)	线径 mm	mm	装钉量 Nails	重量 kgs	工作风压 PSI
SJ-FN-90E	纸 / 金属线	钉头	50~90( )	2.9	3.3	75-105	4.3	90

气动卷钉枪
气动订书机



SJ-1650T

气动卷钉枪（单钉）
进气口：1/4"
扣发装置是扳机型



SJ-1830F
SJ-C1830F

气动卷钉枪（单钉）
进气口：1/4"
扣发装置是扳机型



SU-C422J
SU-C1022J
SU-9025

气动卷钉枪（双钉） 进气口：1/4"

SJ-1850F

气动卷钉枪（直钉）
进气口：1/4"
扣发装置是扳机型



SU-8016

气动卷钉枪（U型钉）
进气口：1/4"
扣发装置是扳机型



SU-9040

气动卷钉枪（U型钉）
进气口：1/4"
扣发装置是扳机型



SJ-TN64

气动钢钉枪
进气口：1/4"
NEW



SJ-BNF-1664

气动单脚钉枪
进气口：1/4"
NEW

NEW

SU-H3518S
SU-H3522S
SU-H3218S
SU-H3222S

手动订书机

NEW

SU-A3518S
SU-A3522S
SU-A3218S
SU-A3222S

气动订书机



	尺寸 mm	钉子长度 mm(inch)	Crown mm	钉子 (厚度/宽度) mm mm	装钉量 Nails	重量 kgs	运转风压 PS
SU-A3518S	200*102*400	15&18	32.1	0.9 / 1.9	100	2.49	90
SU-A3522S	200*102*400	22	34.8	0.9 / 2.2	100	2.49	90
SU-A3218S	200*102*400	15&18	32.1	0.9 / 1.9	100	2.49	90
SU-A3222S	200*102*400	22	32.1	0.9 / 1.9	100	2.49	90
SU-H3518S	310*102*460	15&18	34.8	0.9 / 2.2	100	2.18	----
SU-H3522S	310*102*460	22	34.8	0.9 / 2.2	100	2.18	----
SU-H3218S	310*102*460	15&18	32.1	0.9 / 1.9	100	2.18	----
SU-H3222S	310*102*460	22	32.1	0.9 / 1.9	100	2.18	----

	钉头直径 mm	线径规格	钉子长度 mm(inch)	外径肩宽 mm mm	钉子 (厚度/宽度) mm mm	装钉量 Nails	重量 kgs	工作风压 PS
SJ-1650T	----	16	20-50 (3/4"-2")	---- ----	1.4 1.60	100	2.35	90
SJ-1830F	----	18	10-30 (3/8"-1-1/6")	---- ----	1.0 1.25	100	1.10	90
SU-C422J	----	20	10-22 (3/8"-7/8")	5.2 0.6x1.2	---- ----	100	1.20	90
SU-C1022J	----	20	10-22 (3/8"-7/8")	11.2 0.6x1.2	---- ----	100	1.20	90
SJ-1850F	----	18	20-50 (3/4"-2")	---- ----	1.0 1.25	100	1.48	90
SU-8016	----	21	6-16 (1/4"-5/8")	12.9 0.65x0.95	---- ----	160	0.90	90
SU-9025	----	18	10-25 (3/8"-1")	5.8 1.0x1.25	---- ----	100	1.20	90
SU-9040	----	18	19-40 (3/4"-1-9/16")	5.8 1.0x1.25	---- ----	100	2.20	90
SJ-TN64	7.5	13	(18~64)	---- ----	2.5 2.50	80	2.35	90
SJ-BNF-1664	2.8	13	(20~64)	---- ----	1.4 1.60	100	2.32	90

气动卷钉枪

SJ-CN55

气动卷钉枪

进气口：1/4"



SJ-CN70

气动卷钉枪

进气口：1/4"



NEW SJ-CN57

57mm气动卷钉枪 进气口：1/4"



NEW SJ-CN65

65mm 气动卷钉枪 进气口：1/4"



	线径 mm	钉头直径 mm	钉子长度 mm	连接方式	力道 (ft-lb)	装钉量	尺寸 (H*W*L)mm	重量 kg	运转风压 PSI
SJ-CN55	2.1-2.3	5.0-5.7	25~57	金属线	36.54	300-350	283*131*270	2.8	90
SJ-CN70	2.3-2.9	5.7-7.0	45~70	金属线	61.07	150-300	303*129*307	3.7	90
SJ-CN57	2.1-2.3	5.0-5.7	25~70	金属线 / 塑料	36.40	200-300	310*130*300	2.2	90
SJ-CN65	2.3-2.5	5.0-6.0	32~65	金属线/塑料	39.70	200-300	330*130*300	2.3	90



AIR GREASE GUN
气动黄油枪

气动黄油枪
气动除尘枪

SG-400/500
气动黄油枪
进气口：1/4"
注: SG – 500适用于澳大利亚

10 pieces in one carton

SG-400C
气动黄油枪
进气口：1/4"

10 pieces in one carton

SG-401/501
气动黄油枪/连续性
进气口：1/4"
注: SG – 501适用于澳大利亚

10 pieces in one carton

SG-101
润滑工具组

SO-10T
润滑油组

SO-10
润滑油

JC-304/310/313
JC-320/340
气动除尘枪
进气口：1/4"

- 钢铁喷嘴提升工具寿命
- 用于清洁
- 特殊高科技耐用材质，提供使用者安全与舒适的操作，减轻工作疲劳

JC-491
标准安全喷嘴
JC–491 可用于 JC–405 JC–410 JC–412 JC–424 JC–435

JC-405/410/412
JC-424/435
气动除尘枪
进气口：1/4"

JC-304 / JC-405
JC-340 / JC-435

60 pieces in one carton

JC-310 / JC-410
JC-313 / JC-412
JC-320 / JC-424

50 pieces in one carton

JC-291/JC-292
标准安全喷嘴
JC-291 可用于 JC-304 JC-310 JC-313 JC-320
JC-292 可用于 JC-405 JC-410 JC-412 JC-424 JC-435



JC-640/641/680

强力除尘枪

进气口：1/4"

JC-640/JC-641 40"

JC-680 80"

30 pieces in one carton

JC-507

气动除尘枪

进气口：1/4"

特点:

- 短管吹枪
- 长管吹枪
- 角度旋转吹枪
- 快速和容易设置
- 易操作

JC-0424[套]

气动除尘枪

进气口：1/4"

内容

JC-405 8PCS

JC-410 8PCS

JC-412 8PCS

4 set in one carton

JC-0415[套]

气动除尘枪

进气口：1/4"

内容

JC-405 15PCS

4 set in one carton

	进气口/ 出气口	工作压力	限定压力	容量	软管管径	净重		噪音值	震动级
	inch	kgf/cm²	kgf/cm²	C.C	Inch	LBS	kg	dBA	m/s²
SG-400	1/4"	2.8-8.4	10.5	400	3/8"	3.2	1.46	80.2	0.7
SG-500	1/4"	2.8-8.4	10.5	500	3/8"	3.52	1.6	80.2	0.7
SG-400C	1/4"	2.8-8.4	10.5	400	3/8"	2.2	1.0	81.4	0.6
SG-401	1/4"	2.8-8.4	10.5	400	3/8"	3.52	1.6	74.0	2.0
SG-501	1/4"	2.8-8.4	10.5	500	3/8"	3.74	1.7	74.0	2.0

	喷嘴长度	工作压力	最大压力	平均耗气量	耗气量	净重		软管管径	噪音值
	inch	PSI (bar)	PSI (bar)	CFM(L/min)	CFM(L/min)	LBS	kg	Inch	dBA
	L	Working	MAX	1/4" Hous	3/8" Hous				
JC-304	4"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.15	0.07	3/8"	90.0
JC-310	10"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.22	0.10	3/8"	90.0
JC-313	13"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.24	0.11	3/8"	90.0
JC-320	20"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.31	0.14	3/8"	90.0
JC-340	40"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.50	0.23	3/8"	90.0
JC-405	5"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.24	0.11	3/8"	90.0
JC-410	10"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.26	0.12	3/8"	90.0
JC-412	12"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.28	0.13	3/8"	90.0
JC-424	24"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.31	0.14	3/8"	90.0
JC-435	35"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.55	0.25	3/8"	90.0
JC-640	40"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	0.75	0.34	3/8"	90.0
JC-680	80"	75-120(5.3-8.5)	150(10.6)	13.0(368)	15.0(425)	1.41	0.64	3/8"	90.0
JC-507	6-1/2"~12"	90-120(6.2-8.5)	220(15.1)	13.0(368)	15.0(425)	0.42	0.19	3/8"	80.0

0.5HP SERIES
霸氣
m7
m7
m7
MIGHTY SEVEN
0.5HP
SERIES
m7
m7

	方头尺寸 Inch	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NE-383	3/8"	10-65(13.5-88)	100	135.6	250	5.0(141)	90(6.3)	10-29/32"(277)	2.82	1.28	3/8"	85	2.0
NE-483	1/2"	10-65(13.5-88)	100	135.6	250	5.0(141)	90(6.3)	10-29/32"(277)	2.82	1.28	3/8"	85	2.0

0.5HP系列

NE-462T

1/2" 气动棘轮扳手

进气口：1/4"　Pin Clutch Type 击销式

10 pieces in one carton

QA-110 A/B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton

QA-116 A/B

气动刻磨机 进气口：1/4"

20 pieces in one carton

QA-681 A/B

气动刻磨机 进气口：1/4"

- 主轴锁设计
- 润滑油孔
- 0.5马力电动机

QC-213T

3" 重型气动切割机

注:无随机提供砂轮片

Available Dimension of inner hold：Ø 10mm

进气口：1/4"

- 可用来切割生锈的螺栓，螺母，汽车排气管，铁片，塑胶等

20 pieces in one carton

QC-234T

4" 直型切割机

注:无随机提供砂轮片

6 pieces in one carton

Available Dimension of inner hold：Ø 10mm Ø 16mm

进气口：1/4"

- 可用来切割生锈的螺栓，螺母，汽车排气管，铁片，塑胶等

QC-264

4" 直型切割机

注:无随机提供砂轮片

Available Dimension of inner hold : Ø 10mm Ø 16mm

进气口 : 1/4"

10 pieces in one carton

- 可用来切割生锈的螺栓，螺母，汽车排气管，铁片，塑胶等

QK-111T

10 pieces in one carton

气动刮刀

进气口 : 1/4"

	振动次数 per min	平均耗气量 CFM (L/min)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)	软管直径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QK-111T	20000	5.0(141)	8-3/16" (208)	2.0(0.92)	3/8"	85	3.3

	底盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS	净重 kg	软管直径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QC-213T	3"(75)	22000	5.0(141)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.5	1.8	0.82	3/8"	85.0	3.0
QC-234T	4"(100)	15000	5.0(141)	90(6.3)	13-9/16"(345)	0.5	3.1	1.41	3/8"	85.0	2.2
QC-264	4"(100)	15000	5.0(141)	90(6.3)	9-5/32"(232)	0.5	2.4	1.1	3/8"	85.0	2.2

	方头尺寸 Inch	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管直径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NE-462T	1/2"	10-65(13.5-88)	100	135	200	5.0(141)	90(6.3)	13-13/32"(340)	4.0	1.83	3/8"	85.0	2.2

	输出端 公制 A mm	输出端 英制 B inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	软管直径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QA-110	6 & 3	1/4" & 1/8"	22000	5.0(141)	90 (6.3)	7-5/16"(186)	0.5	1.36	0.62	3/8"	85.0	1.1
QA-116	6 & 3	1/4" & 1/8"	22000	5.0(141)	90 (6.3)	13-9/16"(345)	0.5	2.53	1.15	3/8"	85.0	1.8
QA-681	6 & 3	1/4" & 1/8"	20000	5.0(141)	90 (6.3)	7-11/16" (195)	0.5	1.76	0.8	3/8"	85.0	1.8

0.5HP系列

QP-415

气动砂磨机

进气口：1/4"

心轴尺寸 :5/16"-24

10 pieces in one carton

QE-634

3/8" 90º 直角气钻

非快速夹头

进气口：1/4"

20 pieces in one carto

QE-935

3/8" 直型气钻

非快速夹头

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

QB-802T

气动除胶机

进气口：1/4"

心轴尺寸 :3/8"-24

20 pieces in one carton

QE-936

3/8" 直型气钻

非快速夹头

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

QB-812T

气动除胶机

进气口：1/4"

心轴尺寸 :3/8"-24

20 pieces in one carton

QT-112T

气动磨胎机

进气口：1/4"

20 pieces in one carton

2pcs Planet Gear

QT-203T QT-303

气动磨胎研磨机

进气口：1/4"

10 pieces in one carton

2pcs Planet Gear

	夹头尺寸 inch(mm)	夹头尺寸 A inch B mm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 hp	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QT-112T	----	1/4" / 6	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-27/32"(225)	0.5	1.72	0.78	3/8"	85.0	1.2
QT-203T	Hex.7/16"(11.1)	----	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-27/32"(225)	0.5	1.98	0.90	3/8"	85.0	1.6
QT-303	Hex.7/16"(11.1)	----	22000	5.0 (141)	90(6.3)	8-9/16"(217)	0.5	1.74	0.79	3/8"	85.0	1.6

	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS	kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-802T	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-5/32"(212)	0.5	3.08	1.40	3/8"	85.0	1.2
QB-812T	4000	5.0 (141)	90(6.3)	8-15/32"(215)	0.5	1.67	0.76	3/8"	85.0	1.2

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QE-634	3/8"(10)	1900	0.5	5.0(141)	90(6.3)	8-1/4"(211)	2.35	1.07	3/8"	85.0	1.1
QE-935	3/8"(10)	4000	0.5	5.0(141)	90(6.3)	9"(230)	1.89	0.86	3/8"	85.0	1.6
QE-936	3/8"(10)	22000	0.5	5.0(141)	90(6.3)	8-9/16"(218)	1.62	0.74	3/8"	85.0	1.2

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QP-415	5"(127)	2500	5.0(141)	90(6.3)	8-11/32"(211)	0.5	2.5	1.14	3/8"	85.0	1.1



AUTO REPAIR TOOL
气修修理工具

NC-0208[套]

1/4" 气预热塞拆卸组套 8 PCS
Twin Dog Type 双锤式
进气口: 1/4"

10 pieces in one carton

- 1件 1/4" 气动冲击扳手(NC-2710)
- 5件 套筒:8.9.10.11.12mm
- 1件 1/4" 万向接头
- 1件 1/4" 延接杆
- 1件 子接头

NC-2710

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-2710	1/4"	M8	7.4-29.5 (10-40)	29	40	11000	5.3(150)	90 (6.3)	5-3/8" (163)	1.76	0.8	3/8"	91.0	3.4

QB-0618[组]

90° 迷你砂磨机 18 pcs
进气口 : 1/4"

内容:

QB-625 (1pcs)
2"磨盘 (1pcs)
3"磨盘 (1pcs)
除磨纸
2"#80-YL (1pcs)
2"#150-RD (2pcs)
2"#300-BL (2pcs)
2"研磨盘
3"#80-YL (1pcs)
3"#150-RD (2pcs)
3"#300-BL (2pcs)
3"研磨盘
子接头
扳手
油瓶

QB-625

	磨盘直径 inch	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-625	2" / 3"	15000	17.2	90(6.3)	7-1/8"(180)	0.6	0.61	1.3	3/8"	75	2.5

气修
修理工具

NC-2210N[套]

1/4" 迷你气动扳手组套　Twin Dog Type双锤式

进气口：1/4"

1carton / 5 set

20 pieces in one carton

内容:

+ 1 件 D.R1/4" 气动套筒 8 mm
+ 1 件 D.R1/4" 气动套筒 9 mm
+ 1 件 D.R1/4" 气动套筒 10 mm
+ 1 件 D.R1/4" 气动套筒 11 mm
+ 1 件 D.R1/4" 气动套筒 12 mm
+ 1 件 D.R1/4" 气动接杆 (L:50mm)
+ 1 件 D.R1/4" 气动接杆 (L:125mm)
+ 1 件 D.R1/4" 万向接头
+ 1 件 1/4" 子接头
+ 1 件 气动扳手

NC-2210

	方头尺寸 Inch	螺栓规格 Inch (mm)	推荐扭矩 FT-LB (Nm)	最大扭力 FT-LB	最大扭力 Nm	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
NC-2210	1/4"	M5	4-45(6-61)	50	67.8	11000	1.8(51)	90(6.3)	6-17/32"(166)	1.4	0.65	3/8"	77.0	1.8

QA-651N [套]

气动刻磨机组套

进气口：1/4"

内容:

+ 1 件 气动刻磨机
+ 1 件 弹夹 : 3mm (或1/8")
+ 5 件 磨石 3mm
+ 5 件 磨石 6mm
+ 1 件 1/4"子接头
+ 1 件 油盒
+ 2 件 扳手

1carton / 5 set

20 pieces in one carton

QA-651

	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	软管长度 mm	净重 LBS(kg)	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	马力 HP
QA-651	1/4" (6)	18000	2.7(76)	90(6.3)	5" (127)	-----	1.10	0.5	3/8"	74.0	0.3	0.3

QP-212N[套]

气动高速磨光机

进气口: 1/4"

内容:

+ 1 件 气动高速磨光机
+ 1 件 2"橡胶盘(1/4"-20)
+ 1 件 2" 盘#80
+ 1 件 2"磨盘 #80-YL(粗)
+ 1 件 2" 磨盘 #150-RD(中)
+ 1 件 3" 橡胶盘(1/4"-20)
+ 1 件 3" 盘#80
+ 1 件 3"磨盘 #80-YL(粗)
+ 1 件 3" 磨盘 #150-RD(中)
+ 1 件 1/4"子接头
+ 1 件 油盒
+ 1 件 扳手

QP-212

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton

QP-213N[套]

气动枪型砂磨机

进气口: 1/4"

内容:

+ 1 件 气动砂磨机
+ 1 件 2" 盘(5/16"-24)
+ 1 件 3" 盘 (5/16"-24)
+ 10 件 2"砂纸#180
+ 10 件 2"砂纸#220
+ 10 件 2"砂纸#320
+ 10 件 3"砂纸#180
+ 10 件 3"砂纸#220
+ 10 件 3"砂纸#320
+ 1 件 1/4"子接头
+ 1 件 油盒
+ 2 件 扳手

QP-213

1 carton / 5 set

20 pieces in one carton

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	轴尺寸
QP-212	2" or 3"	18000	2.1(59)	90(6.3)	4-1/4"(107)	0.3	1.1	0.50	3/8"	73.0	0.9	1/4"-20
QP-213	3"(76)	18000	2.1(59)	90(6.3)	4-5/8"(117)	0.3	1.1	0.50	3/8"	76.0	1.2	5/16"-24

气修
修理工具

QP-223N[套]

气动枪型迷你砂磨机

进气口: 1/4"

内容:

+ 1 件 气动迷你砂磨机
+ 1 件 3" 盘
+ 1 件 3"海绵(中)
+ 1 件 3"海绵(粗)
+ 1 件 3"羊毛罩
+ 1 件 1/4"子接头
+ 1 件 扳手

1carton / 5 set

20 pieces in one carton

QP-223

	磨盘直径 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²	
QP-223	3"(76)	5500	2.2(62)	90(6.3)	5-1/8"(130)	0.3	1.3	0.50	3/8"	74.0	0.9	5/16"-24

QE-323N [套]

气动可逆转气钻组

进气口: 1/4"

内容:

+ 1 件 3.5mm 钻头
+ 1 件 4.0mm 钻头
+ 1 件 4.5mm 钻头
+ 1 件 5.0mm 钻头
+ 1 件 5.5mm 钻头
+ 1 件 扳手
+ 1 件 1/4"子接头
+ 1 件 油盒
+ 1 件 气动可逆转气钻

1carton / 5 set

20 pieces in one carton

QE-323

	夹头尺寸 inch/mm	转速 R.P.M	马力 hp	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QE-323	1/4" (6.35)	1600	0.38	1.9(113)	90(6.3)	6-15/32"(164)	2.5	0.78	3/8"	74.0	1.2

RA-505N [套]

气动起子组 Twin Dog Type 双锤式

Screw Capacity : M5

进气口 : 1/4"

Contents:

+ 1 件 气动起子
+ 2 件 起子头(L:50mm)
+ 2 件 起子头 PH2(L:65mm)
+ 1 件 起子头 PH2(L:100mm)
+ 1 件 1/4"子接头
+ 1 件 油盒

1carton / 5 set

20 pieces in one carton

RA-505

	夹头尺寸 inch(mm)	扭力范围 FT-LB(Nm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
RA-505	1/4"(6.35)	5-45 (6~61)	11000	1.8 (51)	90(6.3)	6-5/16"(161)	1.54	0.7	3/8"	74.0	3.3

QM-1125

气动防尘套拆装器

4 pieces in one carton

	容积 Inch (mm)	最大空气压力 PSI (bar)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch
QM-1125	1"-4-3/8"(25-110)	125(8.6)	90(6.3)	17-3/8"(442)	7.15	3.25	3/8"

QT-102

迷你磨胎机

进气口 : 1/4"

10 pieces in one carton

QT-203
QT-113

气动磨胎研磨机/快换夹头

进气口 : 1/4"

10 pieces in one carton

	夹头尺寸 inch(mm)	夹头尺寸 inch(mm)	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 hp	净重 LBS(kg)	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QT-102	----	1/4" (6)	7500	3.0 (85)	90(6.3)	5-1/2"(140)	0.3	0.9	0.41	3/8"	77.0	1.3
QT-203	Hex.7/16"(11.1)	----	4000	10.6 (300)	90(6.3)	9-3/4"(250)	0.5	1.76	0.80	3/8"	75.0	0.87
QT-113	Hex.7/16"(11.1)	----	2500	10.6 (300)	90(6.3)	9-3/4"(250)	0.5	1.76	0.80	3/8"	75.0	0.87

气修
修理工具

20 pieces in one carton

Spindle 3/8"-24

QB-812
气动除胶机 进气口: 1/4"

QB-0808
气动除胶除锈机组套 进气口: 1/4"

- 气动除胶除锈机 1件 (QB–802)
- 除胶轮 1件
- 紫砂轮 1件
- 钢丝刷(粗) 1件
- 钢丝刷(细) 1件
- 六角扳手 (6mm) 1件
- 开口扳手 1件
- 1/4" 子接头 1件
- 转接头 UNF 5/16"-24
- 内牙 M6×1.0 1件

5 pieces in one carton

QB-802
气动除胶机
进气口: 1/4"

5 pieces in one carton

SK-1131
硅胶枪

10 pieces in one car

SK-1010
硅胶枪

10 pieces in one car

SH-1001
气动工具支托

SH-1002
气动工具支托

10 pieces in one car

	最大载荷 LB(Kg)	总长度 Inch(mm)
SH-1001	26.4(12.0)	16"(400)
SH-1002	28.6(13.0)	20"(500)

SB-215
电子式胎压表
进气口:1/4"

20 pieces in one carton

SB-201
电子式胎压表
进气口:1/4"

20 pieces in one carton

SB-304

电子式胎压表 20 pieces in one carton

进气口：1/4"

SB-422

指针式胎压表 20 pieces in one carton

进气口：1/4"

SB-423

指针式胎压表 12 pieces in one carton

进气口：1/4"

SB-501

视窗型胎压表

进气口：1/4"

12 pieces in one carton

SE-1025

聚光型 高亮光LED 工作灯（充电型）

+可充电工作灯1pc
+ AC100 ~ 240伏适配器1pc
+ 高强度磁铁

SE-1101

蛇管弯型LED 工作灯
LED 工作灯
USB 充电

	LED数量 w	锂离子充电电池 V(mAH)	充电器输入 AC(DC)	功率输出 V(mAH)	充电时间 Hours	工作时间 Hour
SE-1025	5	3.6(2200)	100~240(12-24)	5.0(1000)	3.5~4	3~4
SE-1101	5	4.2(2600)	3.6~4.2	—	6~7	3~10

	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch
SK-1010	4.0(113)	50~70(3.4~4.8)	12" (305)	2.43	1.1	3/8"
SK-1131	4.0(113)	60~90(4.1~6.2)	24-7/16" (620)	2.66	1.21	3/8"

	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	马力 HP	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	噪音值 dBA	震动级 m/s²
QB-802	3600	10.6(300)	90(6.3)	7-7/8"(200)	0.7	2.6	1.2	3/8"	86	0.3
QB-812	4000	10.0(283)	90(6.3)	8-7/8"(225)	0.5	1.7	0.8	3/8"	75	0.87

	最大压力 PSI (bar)	平均耗气量 CFM	进气 linch	空气压力 PSI (bar)	净重 LBS	净重 kg	软管管径 Inch	总长 cm	喷嘴
SB-201	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	0.70	0.32	3/8"	30	Tyre valve clip
SB-215	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	0.88	0.40	3/8"	150	Tyre valve clip
SB-304	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.41	0.65	3/8"	30	Dual chuck
SB-422	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	1.21	0.55	3/8"	45	Tyre valve clip
SB-423	220(15.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	2.92	1.33	3/8"	100	Tyre valve clip
SB-501	160(11.0)	1.41	1/4"	90(6.3)	2.92	1.33	3/8"	30	Dual chuck

气修
修理工具

NEW
WG-202
气动吸尘 & 吹尘组
进气口 ：1/4"

NEW
WG-202N [套]
气动吸尘 & 吹尘组 进气口 ：1/4"

+ 用于清洁或抽吸灰尘、木屑、金属刨花、玻璃等。
+此二合一工具既可用作空气枪，也可用作空气真空枪。
+符合人体工程学设计，让用户感到舒适。

内容:
- 1 pc 延长管
- 1 pc 小直径真空管
- 1 pc 扁平管
- 1 pc 刷
- 1 pc 挠性管
- 1 pc 变流装置
- 1 pc 压圈
- 1 pc 过滤袋

SR-1101
气动喷笔

10 pieces in one car

- 喷笔
- 杯子
- 混合瓶
- 风管
- 吸管
- 转接头
- 扳手
- 玻璃瓶

SQ-0217
刹车分泵修理组 17pcs

- 气动制动卡钳回卷工具: 1pc
- 磁盘: 16pcs

北美不可用

SC-005
求接头 & 拉杆分离器组

内容
- 气锤转接头
- 1-1/8"(28.57mm) 连接杆
- 敲柄
- 11/16"(17.46mm) 拉杆
- 15/16"(23.81mm) 球接头

10 pieces in one carton

	喷嘴孔 mm	颜色杯容量 c.c	喷粉管
SR-1101	0.2	7.0	针调节器

SM-0901

两用抽油机 2 pieces in one car

SM-0902

气动抽油机 2 pieces in one car

SM-0903

手动抽油机 2 pieces in one car

SM-0911

两用抽油机

SM-0502

刹车油抽油机附1L填充瓶 4 pieces in one carton

	空气压力 PSI	净重 LB	净重 KG	容量 L
SM-0901	70 -170	10.3	4.7	9.0
SM-0902	70 -170	10.3	4.7	9.0
SM-0903	70 -170	8.80	4.0	9.0
SM-0911	70 -170	6.80	3.1	9.5
SM-0502	70 -170	5.50	2.5	2.0

	软管管径 Inch	空气压力 PSI(bar)	平均耗气量 CFM(L/min)	总长 inch(mm)	净重 LBS	净重 Kg	噪音值 dBA	震动级 m/s²
WG-202	3/8"	90	3.36	5.7"(145)	1.32	0.6	7.5	92.0

气修
修理工具

SX-3101
喷砂枪

NEW

SX-3102
喷砂枪

NEW

SX-3103
喷砂枪

NEW

SX-3111
气动防锈油喷漆枪

NEW

SX-3112
气动防锈油喷漆枪

NEW

	容量 L	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA
						lb	kg		
SX-3101	1.0	-----	4.3 (121.8)	90(6.3)	11" (280)	1.26	0.57	3/8"	85.0
SX-3102	0.7	-----	4.0 (56.6)	90(6.3)	10-1/8" (260)	0.77	0.35	3/8"	85.0
SX-3103	-----	-----	3.5 (56.6)	90(6.3)	122" (3100)	2.31	10.5	3/8"	80.0
SX-3111	1.0	-----	3.0 (84.9)	90(6.3)	10-1/8" (260)	0.97	0.44	3/8"	85.0
SX-3112	----	-----	3.0 (56.6)	90(6.3)	10-1/8" (260)	0.48	0.22	3/8"	85.0

SX-2101

高压清洗枪

不适用于北美

SX-1615

引擎清洗枪 NEW

SX-3201

气动泡沫枪 NEW

SX-3202

溶剂/清洁剂喷枪

NEW

SX-3203

1L清洗枪

NEW

	容量 L	转速 R.P.M	平均耗气量 CFM (L/min)	空气压力 PSI (bar)	总长 Inch (mm)	净重 LBS(kg)		软管管径 Inch	噪音值 dBA
SX-2101	1.0	5500	2.0 (56.6)	90(6.3)	8-7/32*4-5/16" 210*110mm	1.71	0.78	3/8"	85.0
SX-1615	1.0	-----	2.0 (56.6)	90(6.3)	11-7/16" (290)	0.9	0.4	3/8"	85.0
SX-3201	1.8	-----	3.6 (101.9)	90(6.3)	15-13/16" (400)	2.16	0.98	3/8"	65.0
SX-3202	1.0	-----	1.0 (56.6)	90(6.3)	20-13/16" (530)	1.04	0.47	3/8"	65.0
SX-3203	1.0	-----	1.0 (28.3)	90(6.3)	18-1/2" (290)	1.17	0.53	3/8"	65.0

滤水器 调节器 注油器

FILTER, REGULATOR, LUBRICATOR

SV-1240

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/4"





SV-2230/2330

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/4" / 3/8"





SV-2220

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/4"







	进气/出气口 inch	最大输入 PSI	最大输出 PSI	最大流量 L/min	工作时的温度 ℃	排水能力 ml	排油能力 ml	过滤芯 μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1240	1/4"	150	145	1100	5~60°	15	-----	5μ
SV-2230	1/4"	215	70-140	1100	5~60°	30	55	5μ
SV-2330	3/8"	215	70-140	1100	5~60°	30	55	5μ
SV-2220	1/4"	150	70-140	1100	5~60°	15	30	5μ

滤水器 调节器 注油器

SV-2431

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/2"





SV-1260

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/4"

SV-1360

滤水器 调节器 注油器

进气口：3/8"





SV-2260 /2280

濾水器 调节器 注油器

进气口：1/4"

SV-2360 /2380

濾水器 调节器 注油器

进气口：3/8"









	进气/出气口 inch	最大输入 PSI	最大输出 PSI	最大流量 L/min	工作时的温度 ℃	排水能力 ml	排油能力 ml	过滤芯 μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1260	1/4"	215	145	1750	5~60°	80	-----	5μ
SV-1360	3/8"	215	145	2500	5~60°	80	-----	5μ
SV-2431	1/2"	285	70-140	1100	5~60°	80	200	5μ
SV-2260/2360	1/4" / 3/8"	215	70-150	1750 / 2500	5~60°	80	150	5μ
SV-2280/2380	1/4" / 3/8"	250	70-140	1750 / 2500	5~60°	80	150	5μ

滤水器 调节器 注油器

SV-3260 / 3360

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/4"、3/8"





SV-3460

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/2"







SV-1460

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/2"





SV-2460

滤水器 调节器 注油器

进气口：1/2"





	进气/出气口 inch	最大输入 PSI	最大输出 PSI	最大流量 L/min	工作时的温度 ℃	排水能力 ml	排油能力 ml	过滤芯 μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1460	1/2"	215	145	3000	5~60°	80	-----	5μ
SV-2460	1/2"	250	7-215	4000	5~60°	80	150	5 μ
SV-3260/3360	1/4" / 3/8"	215	70-150	1750 / 2500	5~60°	80	150	5μ
SV-3460	1/2"	250	7-215	4000	5~60°	80	150	5μ

滤水器 调节器 注油器

SV-1660

滤水器 调节器 注油器

进气口：3/4"

SV-1860

滤水器 调节器 注油器

进气口：1"





SV-3660/3860

滤水器 调节器 注油器

进气口：3/4" / 1"





SV-2660/2860

滤水器 调节器 注油器

进气口：3/4" / 1"





SW-12(1/4")
SW-13(3/8")

迷你式

- 安装在空气软管提供自动润滑
- 8c.c. 润滑油能力

	进气/出气口 inch	最大输入 PSI	最大输出 PSI	最大流量 L/min	工作时的温度 ℃	排水能力 ml	排油能力 ml	过滤芯 μ (micro)
	—	—	—	—	Working	—	—	
SV-1660	3/4"	250	225	4600	5~60°	300	-----	5μ
SV-1860	1"	250	225	5200	5~60°	300	-----	5μ
SV-2660/2860	3/4" / 1"	250	225	4600 /5200	5~60°	300	300	5μ
SV-3660/3860	3/4" / 1"	250	225	4600 /5200	5~60°	300	350	5μ

气动风管

SA-2015/SA-315

气动风管

- 平光黑涂装，耐油污
- 可安装在天花板或墙上支撑24线层PU管防爆力高达350psi
- 自动伸缩软管，方便更换与存储
- 持久耐用的弹回转收，顺利操作
- 内部采用16齿强化齿轮，增加使用寿命

外壳材质：铁

进气口: 1/4" –公头

SA-3215
SA-3315

气动风管

外壳材质：防震塑料

进气口: 1/4" –公头

SA-4320

气动风管

外壳材质：铁

进气口: 3/8" –公头

SA-4420

气动风管

外壳材质：铁

进气口: 1/2" –公头

SD-23/SD-24

聚氨酯气动软管

- 自动恢复到原样，且在使用时可与操作者保持距离
  风管末端加上360°可旋转的接头盒附加弹簧保护套
- 抗温范围：-20℃ ~ +70℃
- 材质：聚氨酯

SD-22

8 X 12 气动软管

- 24条PU纤维编织成的管路，提高产品的防爆能力，
  让它可承受350psi的压力
- 抗温范围：-20℃ ~ +70℃
- 风管末端加上360°可旋转的接头盒附加弹簧保护套

	风管内直径 mm	风管外直径 mm	风管长度 M	工作气压压力 PSI(bar)	可承受最大压力 PSI(bar)	公接头 inch	净重 kg
SA-2015	8.0	12.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	6.2
SA-3215	8.0	12.0	15	90 (6.3)	300(20.7)	1/4"	5.0
SA-3315	10.0	15.0	15	90 (6.3)	300(20.7)	1/4"	6.0
SA-4320	10.0	18.0	20	90 (6.3)	300(20.7)	3/8"	24.0
SA-4420	13.0	23.0	20	90 (6.3)	300(20.7)	1/2"	29.0
SD-22107	8.0	12.0	7.5	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.8
SD-22115	8.0	12.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	1.4
SD-22130	8.0	12.0	30	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	2.6
SD-23110	8.0	12.0	10	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.8
SD-23115	8.0	12.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	1.2
SD-23210	5.0	8.0	10	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.4
SD-23215	5.0	8.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/4"	0.6
SD-23315	10	15.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	3/8"	1.9
SD-24415	13	18.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	1/2"	2.1
SA-315	10	15.0	15	101.5 (7.0)	284.4(17.8)	3/8"	8.0

移动式工具柜

NC-4230NE

气动扳手+棘轮扳手套筒组套

- NC-4230 :1/2" 双锤式气动冲击扳手
- NE-432 :1/2" 气动棘轮扳手
- 配带1/4" 2个外牙气动接头
- 迷你套筒组，规格:13,17,19,22,24mm

QP-123QP

3" QP-113 &QP-123 组套

- 3" 砂光机
- QP-113 :气动砂光机，3"磨盘
- QP-123 :气动砂光机，3"磨盘
- 配带1/4" 2个外牙气动接头
- 配带3" 海绵（粗）& 3" 海绵（细）

ST-10C521
ST-10C522S

用户DIY组装移动工作椅

- 颜色：红/黑 防刮油漆
- 坐垫材料：高级PVC海绵
- 尺寸：长350mm 宽260mm 高240mm，轮子高度70mm
- 产品特性：可移动座椅，存储所需工具减少蹲疲劳

ST-10A5

内阁和空气软管卷轴

长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)	数量
680	460	810	
580 580	406 406	70 150	3 2
8mm×12mm×15mm			

ST-20A7A

7抽屉-工作桌+空气软管卷轴

长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)	数量
1515 680	500 460	860 810	
580 580	406 406	70 150	5 2
8mm×12mm×15mm			

ST-11B7

内阁和空气软管卷轴

	长度 (MM)	宽度 (MM)	高度 (MM)	QTY
内阁	680	460	830	
抽屉	580 580	406 406	70 145	

电动工具
CORDLESS TOOLS

DW-18502 [套]

电动扳手

内容

- 2件 20V 5.0 Ah 锂电池
- 1件 锂电池充电器

+ 最大扭力 1220 NM / 900 FT-LB
+ 50 分钟快速充电
+ 5.0 Ah 电池 x 2个 可长时间使用
+ LED灯可照亮工作部位
+ LED电量指示
+ 刹车功能较不易损坏螺件

DS-10202

电动起子

内容

- 2件 12V 2.0Ah 锂电池
- 1件 30分钟充电器

+ 最大扭力 100 NM + 30分钟快充
+ 2件电池，可长时间使用
+ LED灯可照亮工作部位
+ 电池可完全共用m7所有12V机种

DS-10152

电动起子

内容

- 2件 12V 1.5Ah 锂电池
- 1件 30分钟充电器

+ 最大扭力 100 NM + 30分钟快充
+ 2件电池，可长时间使用
+ LED灯可照亮工作部位
+ 电池可完全共用m7所有12V机种

DJ-1835 NEW

电动卷钉枪

+外壳:尼龙/玻璃纤维，带软把手
+触发开关:带软填充的两指
+额定电压: 110 – 120伏/ 220 – 240伏
+直流: 18V 2.0Ah锂离子
+最大射击速度: 30发/分



AJ-1835 NEW

电动卷钉枪

+外壳:尼龙/玻璃纤维，带软把手
+触发开关:带软填充的两指
+额定电压: 220伏– 240伏
+最大射击速度: 30发/分



	钉子类型	外径肩宽	钉子 厚度 / 宽度	长度	线径规格	尺寸	装订量	重量
		mm	mm	mm		(mm)(HxWxL)	(pcs)	(kg)
AJ-1835	单钉	----	1.0/1.25	15~35	18	231 x 68 x 272	100	1.9
	U型钉	5.8	1.0/1.25	13~30	18			
DJ-1835	单钉	----	1.0/1.25	15~35	18	265 x 82 x 245	100	3.3
	U型钉	5.8	1.0/1.25	13~30	18			

	夹头尺寸	最大钻孔能力	螺栓容量	电池容量	最大扭力	空载转速	打击范围	扭力范围	重量
	Inch / mm	mm(steel / wood)	---	Li-Ion Ah	Nm	rpm	bpm	----	kg
DW18502	1/2" / 12.7	----	M6 ~ M24	5.0	1220	0~1900	0~2200	------	3.2
DS10152	1/4" / 6.00	----	M4 ~ M12	1.5	100	0~2200	0~3000	------	1.0
DS10202	1/4" / 6.00	----	M4 ~ M12	2.0	100	0~2200	0~3000	------	1.0